



Mini Columna de Gestión de Cables / Sistema Modular / -40°C a +85°C / PVC y ABS de Alto Impacto / 2.89 lb / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TH-MIC Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$2,111.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema modular de gestión de cables en formato vertical que centraliza la distribución de energía eléctrica alterna y regulada, líneas telefónicas de voz y redes de datos a internet. Diseñado para entornos profesionales que requieren ordenamiento estructurado de infraestructura de comunicaciones y energía. Fabricado con materiales de alto impacto que garantizan estabilidad térmica en condiciones extremas de operación. La instalación se realiza mediante ensamble a presión complementado con tornillería de fijación, permitiendo despliegue ágil en gabinetes, racks o superficies de trabajo.

Características Principales

- Concentración vertical simultánea de energía eléctrica, voz y datos
- Ensamble a presión con tornillería para fijación segura
- Alta rigidez dieléctrica con protección contra humedad y atmósfera corrosiva
- Base opcional TH-B-MIC para instalaciones sin preparación previa
- Cumplimiento de norma NOM-001-SEDE-2005

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Temperatura de operación

-40°C a +85°C

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Material

PVC rígido de alto impacto, ABS rígido de alto impacto

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Resistencia mecánica

Tensión ASTM D-638-98

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Resistencia ambiental

Rayos UV (ASTM D-635-98), humedad, atmósfera corrosiva

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Propiedades eléctricas

Alta rigidez dieléctrica

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Peso

1.317 kg / 2.89 lb

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Color

Blanco

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Método de instalación

Ensamble a presión y tornillería

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Accesorio complementario

Base TH-B-MIC (para instalación sin preparación)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; width: 100%;

Normativa

NOM-001-SEDE-2005

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Concentración vertical de energía, voz y datos
Característica 2	Ensamble a presión con tornillería incluida
Característica 3	Resistencia UV según norma ASTM D-635-98
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica contra humedad y corrosión
Característica 5	Base opcional TH-B-MIC para instalación sin preparación
Característica 6	Cumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005