



Controlador de Acceso con Teclado Inalámbrico / IP65 / 1000 Tarjetas / 125 kHz / 433 MHz / 30 m (98.4 ft) / -40 a 60 °C

SKU: ACCESSK8 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controladores de Acceso

\$1,336.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de acceso con teclado inalámbrico diseñado para instalaciones donde el cableado entre el punto de entrada y el controlador principal resulta impráctico o costoso. El sistema opera mediante comunicación de radiofrecuencia a 433 MHz con un alcance de hasta 30 m (98.4 ft) en condiciones de línea de vista, permitiendo ubicar el teclado en portones, puertas perimetrales o accesos secundarios sin necesidad de conduits ni tendido de cables. La unidad central gestiona hasta 1000 credenciales de tarjeta de proximidad 125 kHz y 100 usuarios con autenticación por PIN de 4 a 8 dígitos. Incluye botón de salida inalámbrico para liberación remota de la cerradura desde el interior del recinto. Las salidas de relé independientes para contacto de puerta, alarma y timbre permiten integración con sistemas de seguridad existentes. El teclado exterior con clasificación IP65 resiste polvo y agua proyectada, garantizando operación continua en rangos de temperatura de -40 a 60 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Teclado metálico con protección IP65 para instalación exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón de salida inalámbrico incluido en el kit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria para 1000 tarjetas de proximidad 125 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 100 usuarios con PIN configurable de 4 a 8 dígitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación inalámbrica 433 MHz, alcance 30 m (98.4 ft) línea de vista<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para 100 visitantes con acceso temporal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salidas para contacto de puerta, alarma y timbre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango operativo de temperatura: -40 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con tarjetas: AccessIsoCard, AccessProxCa<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de tarjetas: 1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de usuarios PIN: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de visitantes: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de tarjetas: 125 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de PIN: 4 ~ 8 dígitos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de comunicación: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima de comunicación: 30 m (98.4 ft) línea de vista<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango operativo de temperatura: -40 a 60 °C<li style='padding: 6px 0;'>Tarjetas compatibles: AccessIsoCard, AccessProxCa<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección del teclado: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del teclado: Metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación del teclado: 3 baterías AAA (no incluidas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación del controlador: 12 VDC 1A (no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación del botón de salida: 1 batería 2032 (no incluida)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Controlador de acceso ACCESSK8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Teclado inalámbrico metálico IP65<li style='padding: 6px 0;'>1 x Botón de salida inalámbrico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado metálico IP65 para exteriores sin cableado al controlador
Característica 2	Botón de salida inalámbrico incluido para apertura remota
Característica 3	Memoria para 1000 tarjetas y 100 usuarios con PIN de 4 a 8 dígitos
Característica 4	Comunicación 433 MHz hasta 30 m (98.4 ft) en línea de vista
Característica 5	Salidas independientes para puerta, alarma y timbre integrado
Característica 6	Operación extrema de -40 a 60 °C. para ambientes industriales