



Mini Domo IP PTZ / 2 Megapixel / 25X Zoom Óptico / IR Inteligente 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / Autoseguimiento / PoE+ / IP66

SKU: DS-2DE4A225IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$10,086.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mini domo PTZ IP de 2 megapixel diseñado para vigilancia profesional en exteriores con condiciones de iluminación exigentes. Integra zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con zoom digital 16x para identificación de sujetos y objetos a larga distancia sin degradación de imagen. Su sistema de infrarrojos inteligente alcanza 50 m (164 ft) con ajuste automático de intensidad según la escena, mientras que el WDR real de 120 dB compensa contraluces extremos en entradas, vestíbulos y áreas con ventanas. La capacidad de autoseguimiento inteligente reduce la carga operativa al rastrear automáticamente objetos en movimiento, y las funciones de análisis de video integradas (detección de rostro, intrusión, cruce de línea, objeto olvidado y removido) habilitan respuestas proactivas sin requerir servidores adicionales. Soporta compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264, alimentación PoE+ y almacenamiento local en MicroSD para redundancia de grabación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080) a 30 fps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25x zoom óptico / 16x zoom digital)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Distancia de infrarrojo: 50 m (164 ft) IR smart (visión nocturna)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">WDR real 120 dB / HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Detección de rostro / intrusión de área / cruce de línea / objeto olvidado / objeto removido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Compatible con plataforma Hik-Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Entradas y salidas de audio / alarmas / red / almacenamiento<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Protección IP66 / Alimentación PoE+</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico: 25x (4.8-120 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom digital: 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR inteligente: 50 m (164 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR real: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HLC / BLC / 3D DNR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Defog / EIS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autoseguimiento inteligente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Análisis y Conectividad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de rostro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Intrusión de área<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Objeto olvidado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Objeto removido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible Hik-Connect<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entradas/salidas de audio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión de red<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento local (MicroSD)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de forma: Mini domo PTZ<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE+<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para almacenamiento MicroSD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima 0.001 lux en blanco y negro para escenas casi oscuras
Característica 2	Zoom óptico 25x con rango focal 4.8-120 mm para detalle a gran distancia
Característica 3	Detección inteligente de rostro, intrusión, cruce de línea y objetos abandonados/removidos
Característica 4	Autoseguimiento automático de objetos en movimiento sin intervención operativa
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento hasta un 50%
Característica 6	Entradas y salidas de audio y alarmas para integración con sistemas de seguridad