



Mini Domo IP PTZ / 4 Megapixel / Zoom Óptico 25X / IR Inteligente 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / Autoseguimiento / PoE+ / IP66

SKU: DS-2DE4A425IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$11,525.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini domo IP PTZ de 4 megapixel con zoom óptico 25x (4.8-120 mm) diseñado para monitoreo profesional de exteriores en aplicaciones de seguridad que requieren seguimiento dinámico y cobertura extensa. Integra iluminación infrarroja inteligente hasta 50 m (164 ft) con autoseguimiento automático de objetos, detección facial y análisis de video perimetral que incluye intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado y objeto removido. Su WDR real de 120 dB, estabilización electrónica de imagen (EIS) y tecnologías de compensación de contraluz garantizan imagen usable en condiciones de iluminación adversa. La compresión H.265+ optimiza el consumo de almacenamiento y ancho de banda, mientras que las entradas de alarma, E/S de audio y ranura MicroSD permiten integración flexible con sistemas de seguridad existentes. Alimentación PoE+ y grado de protección IP66 para operación continua en entornos exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR real 120 dB / HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Autoseguimiento inteligente (Smart Tracking)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección facial, intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado, objeto removido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 entradas de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas y salidas de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura MicroSD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE+<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom óptico: 25x (4.8-120 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR inteligente: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR real: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Análisis y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intrusión de área<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cruce de línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Objeto olvidado / removido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible Hik-Connect<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 entradas de alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas y salidas de audio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ranura MicroSD<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación PoE+</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Mini domo PTZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0;'>Instalación exterior certificada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.005 lux en color para captura en condiciones de luz extremadamente baja
Característica 2	Autoseguimiento inteligente con detección facial y monitoreo de intrusión automatizado
Característica 3	WDR real 120 dB con HLC, BLC, 3D DNR, defog y estabilización electrónica de imagen
Característica 4	Compresión H.265+ con compatibilidad multicodec para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Entradas de alarma y E/S de audio para integración con sistemas de seguridad perimetral
Característica 6	Ranura MicroSD para almacenamiento local redundante y continuidad de grabación