



SKU: DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

domo PanoVu con arquitectura multisensor que integra tres lentes panorámicos de 360° más una cámara PTZ independiente en una sola unidad compacta para interiores. El sistema panorámico elimina puntos ciegos en áreas amplias mientras el módulo PTZ proporciona capacidad de zoom óptico 40x para identificación detallada de eventos. Cada canal entrega resolución 4 Megapixel (2560 x 1440) con sensores CMOS 1/2.8" progressive scan, procesamiento de imagen con WDR real, 3D DNR y filtros ICR para operación día/noche genuina. La compresión H.265 optimiza la transmisión y almacenamiento de cuatro flujos de video simultáneos. Alimentación mediante PoE+ (802.3at) o 12 VCC con consumo máximo de 24 W.

Características Generales

- Arquitectura: 3 cámaras panorámicas fijas + 1 cámara PTZ independiente
- Resolución panorámica: 4 MP (2560 x 1440) por canal, tres sensores CMOS 1/2.8" progressive scan
- Resolución PTZ: 4 MP con sensor CMOS 1/2.8" progressive scan
- Zoom PTZ: óptico 40x (2.8 - 12 mm) / digital 4x
- Iluminación mínima panorámica: color 0.03 lux (F2.3, AGC ON); B/N 0.01 lux (F2.0, AGC ON)
- Iluminación mínima PTZ: color 0.05 lux (F1.2, AGC ON); B/N 0.01 lux (F1.2, AGC ON)
- Funciones de imagen panorámica: WDR, HLC, BLC, 3D DNR
- Funciones de imagen PTZ: dWDR, HLC, BLC, EIS, 3D DNR
- Compresión de video: H.265 para reducción de ancho de banda
- Detección de intrusión, detección de cruce de línea
- Almacenamiento: ranura Micro SD
- Uso: interior

Desempeño de Video

- Resolución panorámica: 2560 x 1440 (4 MP) x 3 sensores de Video
- Resolución PTZ: 4 MP
- Sensores: CMOS 1/2.8" progressive scan (4 unidades)
- Zoom PTZ: óptico 40x (2.8 - 12 mm), digital 4x
- Ángulo panorámico: 360°
- Día/Noche: real, filtro ICR
- Iluminación mín. panorámica: color 0.03 lux (F2.3), B/N 0.01 lux (F2.0)
- Iluminación mín. PTZ: color 0.05 lux (F1.2), B/N 0.01 lux (F1.2)
- WDR panorámico / dWDR PTZ
- 3D DNR, HLC, BLC en ambos módulos
- EIS en módulo PTZ
- Compresión: H.265
- Smart: detección de intrusión, cruce de línea
- IR: 10 m (32.8 ft)
- Alimentación: 12 VCC, 2 A / PoE+ (802.3at)
- Consumo máximo: 24 W
- Temperatura de operación: -10°C
- Uso: interior

Almacenamiento: ranura Micro SD

Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura panorámica 360° sin puntos ciegos en una sola unidad
Característica 2	PTZ con zoom óptico 40x para seguimiento detallado de objetivos
Característica 3	Triple sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2560 × 1440 por canal
Característica 4	Detección inteligente de intrusión y cruce de línea integrada
Característica 5	Compresión H.265 que reduce hasta 50% el consumo de ancho de banda
Característica 6	Alimentación flexible PoE+ 802.3at o 12 VCC para instalación simplificada