



Mini Domo PTZ / Allta Velocidad / 50 mts IR / 12X Zoom / 700 TVL / IP66 / Exterior-Interior

SKU: LX-360 Marca: EPCOM Categoría: PTZ

\$3,388.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la Cámara</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><CCD 1/3" Sony EXview HAD II <li style='margin-bottom: 5px;*>700TVL color/800TVL B/N <li style='margin-bottom: 5px;*>dWDR <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.1 lux color/0 lux con IR encendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Píxeles efectivos totales: 967(H) x 494(V) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lente</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Zoom óptico de 12X / Zoom digital 16X <li style='margin-bottom: 5px;*>Enfoque automático con lente de 3.8 - 45.6 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Día/Noche</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>EDs IR de alta potencia para iluminar hasta 50 m en total oscuridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad IR automática para evitar sobre-exposición de objetivos cercanos <li style='margin-bottom: 5px;*>Filtro ICR mecánico interconstruido <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de cambio día/noche automático con niveles personalizables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Movimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad giro de 0.1 - 160º/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Inclinación de -10 a 90° con soporte autoí-, ip <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad giro de 0.6 - 200º/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad inclinación de 0.1 - 120º/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad automática proporcional al nivel de zoom </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones PTZ</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>256 puntos preestablecidos (presets) <li style='margin-bottom: 5px;*>8 patrullas (patrols) <li style='margin-bottom: 5px;*>4 patrones (pattens) <li style='margin-bottom: 5px;*>Función automática (park action) <li style='margin-bottom: 5px;*>Escaneo entre presets y escaneo de zona </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>BLC (backlight compensation), AWB, AGC, AES </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces y Comunicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de comunicación RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolo automático: Pelco-D, Pelco-P, HIKVISION <li style='margin-bottom: 5px;*>Baudrate automático: 2400, 4800, 9600 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para exterior / Interior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en pared (incluye bracket) o techo (requiere DS-1661Z) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24 Vca@20W (incluye adaptador) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 155 (diámetro) x 235 (alto) mm </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>