



Mini Domo PTZ IP / 2 Megapixel / 4X Zoom Óptico / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / WDR 120 dB / Audio Integrado / IP66 / IK10 / PoE

SKU: DS-2DE2A204IW-G1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,963.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mini domo PTZ IP de 2 megapíxeles diseñado para vigilancia profesional en exteriores con condiciones de iluminación exigentes. Incorpora zoom óptico motorizado 4x con rango focal de 2.8 a 12 mm, permitiendo ajuste remoto del campo de visión entre 98.1° y 22.5°. La tecnología Smart IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 20 m (65.6 ft) en modo nocturno, mientras que el sensor logra visión en color a 0.005 lux. El micrófono integrado habilita la captura de audio sincronizado sin requerir dispositivos externos. La carcasa cumple grado antivandalismo IK10 y protección IP66 contra polvo e ingreso de agua, con rango de operación de -20°C a 60°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo de visión 98.1° a 22.5°)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• IR Smart IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Micrófono integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con Hik-Connect (P2P)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ranura microSD (no incluye tarjeta)<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Día/Noche: Real (filtro ICR)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Focal: 2.8-12 mm (98.1°-22.5°)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico 4x / digital 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR Smart EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCC / 9.2 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE: 802.3af<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente: No incluye<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura: -20°C a 60°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Humedad: 90% máximo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso: Exterior / IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antivandalismo: IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: Sobretensiones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 130.7 x 116.7 mm</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mini domo PTZ IP DS-2DE2A204IW-G1-E</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión en color extremadamente baja iluminación a 0.005 lux
Característica 2	Zoom óptico 4x con rango focal 2.8-12 mm y ángulo 98.1° a 22.5°
Característica 3	Audio integrado para captura de sonido ambiental in sitio
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Protección antivandalismo IK10 y sellado IP66 para exterior
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación