



Mini Domo PTZ IP / 2 Megapixel / Zoom Óptico 4X / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / WDR 120 dB / PoE / IK10 / IP66

SKU: DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(MEXSONDA)(S6) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,230.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini domo PTZ IP de 2 megapíxeles diseñado para videovigilancia profesional en exteriores. Integra lente varifocal de 2.8 a 12 mm con zoom óptico 4x y zoom digital 16x, permitiendo ajuste preciso del campo de visión. Su mecanismo PTZ ofrece giro horizontal de 0° a 355° e inclinación vertical de 0° a 90°, logrando cobertura panorámica del área de interés. El sistema IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 20 m (65.6 ft) en escenas nocturnas, mientras que la tecnología WDR de 120 dB compensa condiciones de contraluz extremo. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Incluye micrófono integrado para captura de audio, protección mecánica IK10 antivandalismo, grado de protección IP66 contra polvo y agua, y alimentación PoE para simplificar la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 2 MP (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom óptico 4x (2.8 - 12 mm), zoom digital 16x<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IR EXIR con alcance de 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión H.265+ / H.265<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>PTZ: Pan 0° - 355°, Tilt 0° - 90°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IK10 / IP66<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 puerto Ethernet RJ45 (10M/100M), compatible PoE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura microSD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zoom óptico: 4x<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zoom digital: 16x<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.265+, H.265<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PTZ Pan: 0° - 355°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PTZ Tilt: 0° - 90°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono: Integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas e Interfaces</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Red: 1 puerto RJ45 10M/100M<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE: Compatible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento: Ranura microSD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección mecánica: IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección ambiental: IP66</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit de montaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PTZ con giro horizontal 0°-355° e inclinación 0°-90° para cobertura total del área
Característica 2	Iluminación mínima de 0.005 lux @ F1.6 para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental en monitoreo remoto
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción significativa de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Protección IK10 antivandalismo e IP66 para instalación en exteriores severos
Característica 6	Zoom digital 16x combinado con lente varifocal 2.8-12 mm para detalle ajustable