



Mini Domo PTZ IP / 2 Megapixel / Zoom Óptico 4X / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP66 / IK10

SKU: PTZ-N2204I-DE3(F) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$2,736.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini domo PTZ IP de 2 megapíxeles diseñado para vigilancia profesional en exteriores. Integra zoom óptico 4x (2.8-12 mm) y zoom digital 16x para seguimiento detallado de objetos a distancia variable. Su sensor de ultra baja iluminación opera en color a 0.005 lux y en blanco/negro a 0.001 lux, garantizando visibilidad en escenarios con luz residual mínima. El sistema IR EXIR inteligente proporciona iluminación uniforme hasta 20 m (65.6 ft) sin sobreexposición en primer plano. Incluye estabilización electrónica de imagen (EIS), reducción de ruido 3D-DNR y WDR real de 120 dB para compensación de contrastes extremos. Soporta análisis de video básico: detección de rostro, intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado y objeto removido. La alimentación PoE 802.3af simplifica la instalación con un solo cable para datos y energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Día/Noche: Real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4x zoom óptico / 16x zoom digital)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia IR: 20 m (65.6 ft) Smart IR EXIR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120 dB / EIS / 3D-DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones especiales: Detección de rostro / Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad P2P: Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio: Micrófono integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0;'>Zoom óptico 4x / digital 16x<li style='padding: 6px 0;'>WDR real 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>IR EXIR inteligente 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>EIS + 3D-DNR<li style='padding: 6px 0;'>Análisis de video integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC / 12 W<li style='padding: 6px 0;'>PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Protección IP66<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia impacto IK10<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -20°C a 60°C<li style='padding: 6px 0;'>Humedad: 90% máximo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Mini domo PTZ IP<li style='padding: 6px 0;'>Tapa protectora<li style='padding: 6px 0;'>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería de instalación<li style='padding: 6px 0;'>Llave Allen<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección facial y análisis de video integrado para seguridad proactiva
Característica 2	Iluminación mínima 0.001 lux para vigilancia en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	EIS y 3D-DNR para imagen estable y libre de ruido en movimiento
Característica 4	Audio integrado con micrófono para evidencia sonora complementaria
Característica 5	Rango operativo -20°C a 60°C para instalaciones en climas adversos
Característica 6	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento y ancho de banda