



Mini Domo PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 /Exterior IP66 / DarkFighter / Micrófono Integrado / Micro SD

SKU: DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,930.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección Darkfighter --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LIGHTFIGHTER</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita la saturación de la luz que no permite la visualización de detalles. </div> </div> <!-- Sección Darkfighter --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DARKFIGHTER</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Imagen a color con muy poca iluminación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Con la iluminación natural o con el poco alumbrado público logra mostrar mayor detalle en la imagen. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real: Filtro ICR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo de visión 96.7° a 31.6°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120 dB / 3D DNR / EIS / ROI. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones especiales: Detección de rostro / Intrusión de área / Entrada y Salida de Región / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con plataforma: Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/. <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono Integrado. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 12.2 W / PoE (802.3 af) / No incluye fuente de alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior / IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antivandalismo: IK10. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 130.7 x 101.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 530 gramos. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared para Interior: DS-1294ZJ-PT <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Colgante Extendible de 2 mts: DS-1297ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Colgante Para Interior: DS-1299ZJ </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red: <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: No aplica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: No aplica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono integrado: <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / SDK. <li style='margin-bottom: 5px;'>No soporta: Recorridos (Preset/Pattern/Patrol/Park Act). </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banner final --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4MP (2560x1440) con DarkFighter para color en baja luz
Característica 2	Zoom óptico 4X (2.8-12mm) con ángulo de visión 96.7°-31.6°
Característica 3	IR EXIR inteligente con alcance de 20 metros
Característica 4	WDR 120dB para contraluces extremos
Característica 5	Detección inteligente: rostro, intrusión y cruce de línea
Característica 6	Resistente exterior IP66 y antivandálico IK10