



Mini Domo PTZ IP / 4 Megapixel / Zoom Óptico 4X / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / DarkFighter / WDR 120 dB / PoE / IK10 / IP66

SKU: DS-2DE2A40IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,417.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini domo PTZ IP de 4 megapíxeles con tecnología DarkFighter para captura de color en condiciones de iluminación extremadamente bajas. Integra zoom óptico motorizado de 4x con rango focal de 2.8 a 12 mm, permitiendo ajuste remoto del campo de visión entre 99.4° y 32.8°. La detección inteligente AcuSense emplea algoritmos de inteligencia artificial para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas. Equipado con audio bidireccional, infrarrojos EXIR de 20 m (65.6 ft) con ajuste inteligente, y protección mecánica IK10 e IP66 para operación continua en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo de visión 99.4° a 32.8°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Zoom óptico 4x + zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia IR: 20 m (65.6 ft) Smart IR EXIR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• WDR 120 dB / 3D DNR / EIS / ROI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Micrófono integrado y bocina para audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ranura Micro SD para almacenamiento local</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación mín. color: 0.005 lux<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación mín. B/N: 0.001 lux<li style='padding: 6px 0;'>• Zoom óptico 4x / digital 16x<li style='padding: 6px 0;'>• Focal: 2.8-12 mm (99.4°-32.8°)<li style='padding: 6px 0;'>• IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• WDR 120 dB / 3D DNR / EIS / ROI<li style='padding: 6px 0;'>• Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 6px 0;'>• AcuSense: detección IA humanos/vehículos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12 VCC / 9.2 W<li style='padding: 6px 0;'>• PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>• No incluye fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>• Protección mecánica: IK10<li style='padding: 6px 0;'>• Protección ambiental: IP66<li style='padding: 6px 0;'>• Ranura Micro SD<li style='padding: 6px 0;'>• Micrófono y bocina integrados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Mini domo PTZ IP DS-2DE2A40IW-G1/E<li style='padding: 6px 0;'>• Accesorios de montaje<li style='padding: 6px 0;'>• Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense diferencia humanos y vehículos con IA
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados
Característica 3	Visión en color desde 0.005 lux con tecnología DarkFighter
Característica 4	Compresión H.265+ reduce hasta 50% el consumo de almacenamiento
Característica 5	Zoom óptico 4X + digital 16X con ángulo 99.4° a 32.8°
Característica 6	Día/noche real con filtro ICR y Smart IR EXIR ajustable