



Mini Domo PTZ IP / 4 Megapixel / Zoom Óptico 4X / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP66 / IK10

SKU: PTZ-N2404I-DE3(F) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,369.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mini domo PTZ IP de 4 megapíxeles diseñado para vigilancia profesional en exteriores. Integra zoom óptico motorizado de 4x (2.8-12 mm) con zoom digital de 16x para captura detallada a distancia variable. Su sensor de ultra baja iluminación permite operación en color a 0.005 lux y en blanco/negro a 0.001 lux, complementado con iluminación infrarroja EXIR de 20 m (65.6 ft) con tecnología Smart IR para distribución uniforme. El WDR real de 120 dB compensa escenas de alto contraste, mientras que las funciones de análisis de video —detección facial, intrusión de área, cruce de línea, entrada/salida de región, objeto olvidado y objeto removido— habilitan respuesta automatizada sin requerir servidor externo. Compresión H.265+ optimiza consumo de ancho de banda y almacenamiento. Compatible con plataforma P2P para acceso remoto.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 4 MP (2560 × 1440)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6 (AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Día/noche real con filtro ICR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Distancia focal: 2.8-12 mm (zoom óptico 4x / zoom digital 16x)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">IR EXIR Smart IR: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR real 120 dB / EIS / 3D-DNR / ROI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Análisis inteligente: detección de rostro, intrusión de área, cruce de línea, entrada/salida de región, objeto olvidado, objeto removido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con plataforma P2P<h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico 4x / digital 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lux color: 0.005 @ F1.6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lux B/N: 0.001 @ F1.6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico 4x / digital 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR 120 dB / EIS / 3D-DNR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Filtro ICR día/noche real<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCC / 11.2 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE: 802.3af<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura: -20°C a 60°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Humedad: 90%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP66 / IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Micrófono integrado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Análisis de Video</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de rostro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Intrusión de área<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cruce de línea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada/salida de región<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Objeto olvidado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Objeto removido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión en color desde 0.005 lux para escenarios de extrema oscuridad
Característica 2	Zoom óptico 4x y digital 16x para seguimiento detallado de objetos
Característica 3	Análisis de video integrado: detección facial, intrusión y objeto abandonado
Característica 4	WDR real 120 dB para claridad en contraluz extremo
Característica 5	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 6	Resistencia mecánica IK10 y sellado IP66 para entornos exteriores severos