



Mini Domo PTZ IP / 6 Megapixel / Zoom Óptico 4x / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / DarkFighter / AcuSense / PoE / IK10 / IP66

SKU: DS-2DE2A604IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,581.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mini domo PTZ IP de 6 megapixel diseñado para vigilancia profesional en interiores y exteriores exigentes. Integra tecnología DarkFighter para captura a color en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux, eliminando la necesidad de iluminación auxiliar en la mayoría de escenarios nocturnos. El sistema AcuSense con inteligencia artificial distingue con precisión entre humanos, vehículos y objetos irrelevantes, reduciendo alarmas falsas y optimizando la respuesta operativa del centro de monitoreo. La capacidad de zoom óptico 4x (2.8-12 mm) con zoom digital 16x permite inspección detallada de incidentes sin degradación de imagen. La carcasa con protección IK10 e IP66 garantiza resistencia a impactos, polvo y agua en entornos industriales o de tránsito público.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 6 megapixel (3200 x 1800)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Día/noche real con filtro ICR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Distancia IR: 20 m (65.6 ft) Smart IR EXIR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Micrófono integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Bocina integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IK10 / IP66</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 6 MP (3200 x 1800)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico: 4x (2.8-12 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom digital: 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 98.1° a 22.5°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mín. color: 0.005 lux<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mín. B/N: 0.001 lux<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3D DNR / BLC / HLC / ROI<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Filtro ICR día/noche real<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AcuSense IA: detección humanos/vehículos</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCC / 9.2 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE: 802.3af<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de alimentación: no incluida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección mecánica: IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección ambiental: IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Micrófono integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bocina integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ranura Micro SD</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mini domo PTZ IP DS-2DE2A604IW-G1/E<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de inicio rápido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de alimentación: no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter para visión a color en 0.005 lux sin iluminación artificial
Característica 2	AcuSense con IA filtra falsas alarmas de humanos y vehículos
Característica 3	Micrófono y bocina integrados para intervención remota bidireccional
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con contraste extremo de luz
Característica 5	H.265+ reduce hasta 50% el ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Filtro ICR real con transición automática día/noche