



Mini Esmeriladora Angular / 4-1/2" / 850 W / 120 V / 11,000 r/min / Rosca 5/8"

SKU: SYS-EA-904B Marca: URREA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$2,853.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mini esmeriladora angular diseñada para operaciones de desbaste, corte y acabado en entornos industriales y de mantenimiento. Equipada con motor de 850 W que entrega 11,000 r/min de velocidad sin carga, proporcionando remoción eficiente de material en aplicaciones de metalurgia, construcción y fabricación. El cable de alimentación de caucho ofrece mayor flexibilidad y resistencia mecánica que los cables convencionales, facilitando el trabajo en espacios reducidos. El estator con recubrimiento de resina epóxica proporciona protección avanzada contra la infiltración de polvo y residuos abrasivos, extendiendo la vida útil del equipo en condiciones de taller. El diseño ergonómico de 1.87 kg minimiza la fatiga del operador durante jornadas de uso continuo.

Características Generales

- Cable de caucho flexible con mejor aislamiento que cables tradicionales
- Estator con capa protectora de resina epóxica contra polvo y residuos
- Potencia de 850 W para rendimiento superior en desbaste y corte
- Velocidad sin carga de 11,000 r/min
- Capacidad de disco 4-1/2" con rosca de eje 5/8"
- Diseño ergonómico para comodidad en uso prolongado

Desempeño

Potencia: 850 W

Velocidad sin carga: 11,000 r/min

Capacidad de disco: 4-1/2"

Rosca de eje: 5/8"

Físicas y Eléctricas

Voltaje: 120 V

Frecuencia: 60 Hz

Peso: 1.87 kg

Cable de alimentación: Caucho flexible, mejor aislado

Protección de estator: Resina epóxica

Contenido del Paquete

- Mini esmeriladora angular
- Llave para tuerca de brida
- Guarda de protección
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de caucho flexible con aislamiento superior al tradicional
Característica 2	Estator con resina epóxica para protección contra polvo y residuos
Característica 3	Diseño ergonómico para reducir fatiga en uso prolongado
Característica 4	Peso de 1.87 kg para maniobrabilidad y control óptimos
Característica 5	Operación a 60 Hz compatible con red eléctrica estándar
Característica 6	Rosca estándar 5/8" para compatibilidad con discos comerciales