



Estrobo LED / 12 VCC / 90 Destellos por Minuto / Montaje Brida 68 mm / Ámbar Rojo Azul Blanco / -20°C a +60°C

SKU: SF-STR A Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$101.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estrobo LED compacto diseñado para sistemas de alarma interior en edificios comerciales e industriales. Opera con alimentación de 12 VCC con un consumo máximo de 150 mA, generando 90 destellos por minuto con alta visibilidad. La carcasa de plástico incorpora montaje tipo brida de 68 mm de diámetro, facilitando su instalación en paneles de control, muros y superficies planas. Incluye protección contra polaridad inversa para prevenir daños durante la conexión eléctrica, y soporta un rango térmico de -20°C a +60°C para operación confiable en diversas condiciones ambientales. Disponible en cuatro colores: ámbar, rojo, azul y blanco.

Características Generales

- Material:** Plástico
- Tipo de luz:** Estrobo luminoso
- Colores disponibles:** Rojo, amarillo (ámbar), azul y claro (blanco)
- Montaje:** Brida o ceja de 68 mm de diámetro
- Dimensiones:** 68 mm de diámetro x 50 mm de alto
- Temperatura de operación:** -20°C a +60°C
- Cableado recomendado:** Calibre 18, 22 o 24
- Protección:** Polaridad inversa
- Voltaje:** 12 VCC
- Corriente máxima:** 150 mA
- Destellos:** 90 por minuto
- Larga vida útil**

Físicas / Eléctricas

- Material:** Plástico
- Dimensiones:** 68 mm Ø x 50 mm alto
- Montaje:** Brida 68 mm
- Temperatura:** -20°C a +60°C
- Protección:** Polaridad inversa
- Bajo consumo de corriente**
- Aplicaciones:** Sistemas de alarma interior de edificios
- Conexión eléctrica** calibre 18, 22 o 24
- Protección contra polaridad inversa**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de polaridad inversa integrada para instalación segura
Característica 2	Consumo máximo de 150 mA para operación eficiente en sistemas de alarma
Característica 3	Montaje versátil con brida de 68 mm para instalación en paneles y superficies
Característica 4	Cuatro colores disponibles: ámbar, rojo, azul y blanco para distintas aplicaciones
Característica 5	Amplio rango térmico de -20° a +60° para operación en diversos ambientes
Característica 6	Cableado flexible con calibres 18, 22 o 24 para adaptación a infraestructura existente