



Estrobo de Señalización / 12 VCC / 90 Destellos por Minuto / Montaje de Brida 68 mm / Interior / Azul

SKU: SF-STRB    Marca: SFIRE    Categoría: Sirenas y Estrobos

\$108.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo de señalización diseñado para instalaciones en interiores donde se requiere indicación visual discreta pero efectiva. Opera con alimentación de 12 VCC incorporando protección de polaridad inversa que previene daños por conexiones erróneas. Su consumo de 150 mA máximo permite integrarlo en sistemas con múltiples dispositivos sin sobrecargar la fuente de alimentación. La frecuencia de 90 destellos por minuto garantiza visibilidad inmediata en condiciones de iluminación controlada. El mecanismo de montaje tipo brida o ceja de 68 mm de diámetro facilita la fijación en tablas y gabinetes de panel estándar. Construido en material plástico con dimensiones compactas de 68 mm de diámetro por 50 mm de alto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimizado para aplicaciones en interior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente eficiente: 150 mA máximo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 90 destellos por minuto para máxima visibilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje de brida de 68 mm de diámetro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Disponible en cuatro colores versátiles</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en tabla o gabinete de panel</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de polaridad inversa: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente: 150 mA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Destellos por minuto: 90</li><li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -20°C a +60°C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 68 mm de diámetro x 5 cm de alto</li><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: Brida o ceja</li><li style='padding: 6px 0;'>Color: Azul</li><li style='padding: 6px 0;'>Calibre de cable recomendado: 18, 22 o 24 AWG</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Estrobo de señalización con montaje de brida</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección de polaridad inversa integrada para instalación segura         |
| Característica 2 | Consumo eficiente de 150 mA para reducir carga en fuentes de alimentación |
| Característica 3 | 90 destellos por minuto para máxima visibilidad en ambientes interiores   |
| Característica 4 | Montaje de brida de 68 mm compatible con tablas y gabinetes de panel      |
| Característica 5 | Rango operativo de -20°C a +60°C para ambientes controlados exigentes     |
| Característica 6 | Cableado flexible con calibres 18, 22 o 24 AWG para integración sencilla  |