



Mini Estrobo LED / 12 VCC / 150 mA / 90 Destellos por Minuto / Montaje en Panel 68 mm (2.68 in)

SKU: SF-STRR Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$135.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mini estrobo LED de 12 VCC diseñado para aplicaciones interiores que requieren señalización visual eficiente y confiable. Opera con un consumo de corriente de únicamente 150 mA, generando 90 destellos por minuto para captar la atención en entornos operativos. Su construcción en plástico con montaje de pestaña de 68 mm de diámetro permite una instalación rápida en tableros o gabinetes de panel. Incluye protección de polaridad inversa para prevenir daños por conexiones incorrectas, y admite cables de calibre 18, 22 o 24 según la infraestructura disponible.

Características Generales

- Consumo de corriente de solo 150 mA
- Disponibles en colores: rojo, amarillo, azul y claro
- Montaje de pestaña: 68 mm de diámetro, 50 mm de altura
- 90 destellos por minuto

Desempeño

- Temperatura de operación: -20°C a +60°C
- Físicas / Eléctricas
- Materiales: plástico
- Diámetro: 68 mm (2.68 in)
- Altura: 50 mm (1.97 in)
- Protección: polaridad inversa
- Tipo de cable: calibre 18, 22 o 24
- Instalación: mediante cable de calibre 18, 22 o 24
- Conexión: mediante cable de calibre 18, 22 o 24
- Protección: integrada contra polaridad inversa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo ultrabajo de 150 mA para operación continua eficiente
Característica 2	90 destellos por minuto para alerta visual de alta atención
Característica 3	Montaje en panel de 68 mm con pestaña para instalación rápida
Característica 4	Protección de polaridad inversa contra conexiones erróneas
Característica 5	Rango de temperatura -20°C a +60°C para ambientes controlados
Característica 6	Compatible con cables calibre 18, 22 y 24 para flexibilidad de instalación