



Mini Intercomunicador IP / Wi-Fi 2.4/5 GHz / 2 Líneas SIP / Audio HD / IP54 / PoE 802.3af / 1 Relé E/S

SKU: A10W Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

\$1,602.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El mini intercomunicador SIP con Wi-Fi integrado está diseñado para entornos de hotelería, hospitales e instalaciones interiores que requieren comunicación de audio bidireccional confiable. Su protección IP54 garantiza resistencia al polvo y salpicaduras de agua, permitiendo su despliegue en condiciones operativas exigentes. Integra dos líneas SIP simultáneas, audio HD con cancelación de eco acústico (AEC) y un altavoz de 1W para transmisión de voz nítida. La inclusión de un relé de salida y puerto de entrada/salida habilita la conexión de lectores de tarjetas, sensores o dispositivos de control de accesos, extendiendo su funcionalidad más allá de la comunicación básica. Soporta alimentación mediante PoE 802.3af o fuente de 12VCC, facilitando su instalación en infraestructuras nuevas o existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 líneas SIP concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Wi-Fi integrado dual band 2.4/5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio HD con cancelador de eco acústico (AEC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoz incorporado de 1W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 relé de salida y puerto de entrada/salida para lectores/sensores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP54 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE 802.3af o 12VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con Grandstream, Yeastar, Asterisk, 3CX, Avaya</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi 2.4/5 GHz integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio HD con AEC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz 1W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 relé integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto E/S para sensores/lectores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz entrada/salida de circuito corto</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación alternativa 12VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grandstream<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Yeastar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Asterisk<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3CX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Avaya</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con cancelación de eco acústico para conversaciones claras
Característica 2	Relé integrado y puerto E/S para control de accesos y sensores
Característica 3	Altavoz de 1W con cobertura amplia en entornos interiores
Característica 4	Montaje en pared con alimentación flexible PoE o 12VCC
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma con principales PBX del mercado
Característica 6	Protección IP54 para operación confiable en ambientes exigentes