



Interruptor Inteligente Wi-Fi / Medición de Consumo / 1 Canal 8A / Alcance 10 m a 30 m (32.8 ft a 98.4 ft) / Ultra Compacto

SKU: SHELLY1PMMINIGEN3 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$415.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Shelly 1PM Mini Gen3 es un interruptor de relé inteligente de ultra bajo perfil diseñado para la automatización de iluminación y pequeños electrodomésticos en entornos residenciales y comerciales. Integra medición de consumo energético en tiempo real, permitiendo a los administradores de instalaciones y responsables de eficiencia operativa monitorear cargas resistivas de hasta 8A con precisión. Su conectividad Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n elimina la dependencia de hubs adicionales, facilitando despliegues rápidos en infraestructuras existentes. El dispositivo incorpora protecciones de voltaje y potencia máxima para salvaguardar equipos conectados, mientras que su factor de forma extremadamente compacto posibilita la instalación en cajas de empotre de dimensiones reducidas. La compatibilidad nativa con asistentes de voz Alexa y Google Home habilita la integración en ecosistemas de automatización centralizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance: 10 m a 30 m (32.8 ft a 98.4 ft) línea de vista exterior/interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de consumo energético en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 canal de 8A para cargas resistivas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de voltaje: 51<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de potencia máxima: 51<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con asistentes de voz: Alexa y Google Home<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No requiere hub</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales: 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima: 8A resistivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance Wi-Fi: 10 m a 30 m (32.8 ft a 98.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medición de consumo: Tiempo real<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de voltaje: 51<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de potencia máxima: 51</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación AC: 110 - 240 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 29 x 35 x 16 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad operativa: 30% a 70%</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Shelly 1PM Mini Gen3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de consumo energético en tiempo real para optimización de costos operativos
Característica 2	Control remoto global vía aplicación sin necesidad de hub centralizado
Característica 3	Protección integrada de voltaje y potencia máxima para seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño ultra compacto para instalación oculta detrás de interruptores existentes
Característica 5	Automatización de luces y electrodomésticos con configuración en menos de 10 minutos
Característica 6	Compatibilidad nativa con Alexa y Google Home para integración en ecosistemas existentes