



Módulo de Contacto / 1 Entrada Programable / Lazo SLC Clase A/B / 127 Unidades por Lazo / Montaje en Caja 2"

SKU: FRCME-M Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$787.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

FRCMEM es un mini-módulo de contacto de respuesta rápida diseñado para integración en sistemas de detección y alarma contra incendios. Permite monitorear una entrada programable para contactos abiertos o cerrados, adaptándose a diversos dispositivos periféricos y sensores de campo. Su compatibilidad con lazos SLC clase A y B ofrece flexibilidad en la topología de cableado, mientras que su bajo consumo energético optimiza la capacidad del lazo permitiendo hasta 127 unidades por circuito. El diseño compacto facilita su instalación en cajas eléctricas estándar de 2 pulgadas, reduciendo el espacio requerido en gabinetes y áreas de terminación.

Características Generales

- Entrada de monitoreo programable: 1 contacto abierto o cerrado
- Resistor EOL integrado: 10 kΩ
- Compatibilidad: Lazos SLC clase A o clase B
- Capacidad máxima por lazo: 127 dispositivos
- Soporte de cableado: Hasta calibre 14 AWG
- Montaje: Caja eléctrica de 2"
- Voltaje de alimentación: 25.3 ~ 39 VDC
- Corriente promedio: 339 µA (típico)
- Consumo en alarma: 358 µA
- Resistor EOL: 10 kΩ
- Máx. dispositivos por lazo: 127

Físicas y Ambientales

- Dimensiones: 1.75" W x 2.37" H x 0.5" D (44.5 x 60.2 x 12.7 mm)
- Temperatura de operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C)
- Humedad relativa: 90% RH sin condensación
- Montaje: Caja eléctrica de 2"
- Soporte de cableado: Hasta calibre 14 AWG

Contenido del Paquete

- Mini-módulo de contacto FRCMEM
- Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo configurable para contactos abiertos o cerrados según aplicación
Característica 2	Compatibilidad con lazos SLC clase A o B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Soporte para cableado hasta calibre 14 AWG reduciendo costos de infraestructura
Característica 4	Bajo consumo de 339 ?A en standby y 358 ?A en alarma para eficiencia energética
Característica 5	Integración directa en sistemas de seguridad existentes sin modificaciones mayores
Característica 6	Diseño compacto de 1.75" x 2.37" x 0.5" para instalación en cajas eléctricas estándar