



Módulo de Entrada Convencional Direccional / 2 Hilos sin Cable Blindado / 159 Dispositivos por Lazo SLC / Direccionaliento por Rotación / Compatible IFP1000 e IFP2000

SKU: IDPMINIMON

Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

Categoría: Farenhyt

\$1,028.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de entrada convencional direccional de la serie IDP, diseñado para integrar dispositivos convencionales en sistemas de detección de incendios analógico-direccionables. Permite la supervisión de contactos de alarma o dispositivos de activación mediante el circuito de línea de señalización (SLC) del panel. La comunicación se establece mediante conexión a dos hilos sin requerimiento de cable blindado o trenzado, facilitando la instalación en infraestructuras existentes. El direccionamiento se configura mediante interruptores rotativos integrados, eliminando la dependencia de herramientas de programación externas. Compatible con los paneles de control IFP1000 e IFP2000, soportando hasta 99 detectores y 99 módulos por lazo SLC en el IFP1000, y hasta 159 detectores y 159 módulos en el IFP2000.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dispositivo inteligente direccional para paneles analógico-direccionables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión a dos hilos sin cable blindado requerido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 159 detectores y módulos por lazo SLC (panel IFP2000)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 99 detectores y 99 módulos por lazo SLC (panel IFP1000)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño compacto y ligero para montaje flexible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptores de dirección por rotación para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles IFP1000 e IFP2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cualquier combinación de dispositivos direccionables IDP en un solo lazo SLC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: Módulo de entrada convencional direccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Comunicación: Circuito SLC de dos hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad IFP1000: 99 detectores + 99 módulos por lazo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad IFP2000: 159 detectores + 159 módulos por lazo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Requerimiento de cable: No blindado, no trenzado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Formato: Compacto y ligero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: Flexible en diversas ubicaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Direccionaliento: Interruptores rotativos integrados</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Paneles compatibles: IFP1000, IFP2000<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Familia de dispositivos: Series IDP (detectores y módulos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Combinación: Cualquier mix de dispositivos IDP en lazo SLC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión simplificada con cable no blindado reduciendo costos de instalación
Característica 2	Direccionaliento por interruptores rotativos sin necesidad de programadores externos
Característica 3	Capacidad escalable hasta 159 dispositivos por lazo en panel IFP2000
Característica 4	Formato compacto para montaje en cajas estándar de instalación eléctrica
Característica 5	Comunicación digital estable a través de circuito SLC de dos hilos
Característica 6	Compatibilidad dual con paneles IFP1000 e IFP2000 para estandarización de infraestructura

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 06:14