



Módulo de Entrada Convencional / Direccional / 2 Hilos / Clase B Supervisado / UL Listado

SKU: SKMINIMON Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,008.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de entrada convencional direccionable de la serie SK, diseñado para integrarse con paneles de incendio análogos-direccionales Silent Knight. Permite la supervisión de contactos secos de dispositivos convencionales mediante comunicación digital sobre el circuito de línea de señalización (SLC). Utiliza conexión a dos hilos sin requerimiento de cable blindado o trenzado, reduciendo costos de instalación y complejidad del cableado. La dirección se configura mediante interruptores rotatorios UL listados, facilitando la puesta en servicio sin herramientas de programación adicionales. Su factor de forma compacto y peso reducido permiten instalación en cajas estándar, gabinetes de equipo o ubicaciones con restricciones de espacio. Soporta cableado Clase B totalmente supervisado, garantizando la detección de fallas de circuito abierto o cortocircuito en el lazo SLC.

• Características Generales

- Dispositivo inteligente direccionable para paneles Silent Knight serie SK
- Tamaño compacto y ligero con opciones de montaje flexibles
- Comunicación por SLC con conexión a dos hilos, sin cable blindado o trenzado
- Monitor de contacto individual para dispositivos convencionales
- Módulo de entrada convencional direccionable
- Soporte para cableado Clase B totalmente supervisado
- Direccionamiento por interruptores rotatorios para instalación rápida
- Listado UL para cumplimiento de normativas de instalación

Desempeño

Función: Monitor de contacto individual

Comunicación: Circuito de línea de señalización (SLC)

Cableado SLC: 2 hilos, no requiere blindaje o trenzado

Topología SLC: Cualquier combinación de dispositivos SK en un lazo

Supervisión: Cableado Clase B totalmente supervisado

Compatibilidad: Paneles análogos-direccionales Silent Knight

Formato: Compacto y ligero

Montaje: Flexible, opciones múltiples de instalación

Direccionamiento: Interruptores rotatorios integrados

Certificación: UL listado

1x Módulo de entrada convencional SKMINIMON

Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación por SLC sin cable blindado ni trenzado
Característica 2	Direccionamiento rápido con interruptores rotatorios integrados
Característica 3	Formato compacto y ligero para montaje flexible en espacios reducidos
Característica 4	Supervisión completa del cableado Clase B para integridad del lazo
Característica 5	Compatibilidad universal con paneles análogos-direccionales Silent Knight
Característica 6	Operación en lazos SLC con cualquier combinación de dispositivos SK