



Módulo Monitor Direccional / Contacto Seco NA / Protocolo LiteSpeed / Instalación en Caja de Una Ganga / Direccional 01-159

SKU: MMF-301 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,098.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El MMF-301 es un mini módulo monitor direccional diseñado para supervisar un circuito iniciador (IDC) estilo B de dispositivos de contacto seco normalmente abierto, incluyendo detectores de humo de cuatro hilos, estaciones manuales e interruptores de flujo de agua. Su formato compacto permite instalarlo directamente dentro de una caja eléctrica de una ganga, ubicado detrás del dispositivo monitoreado, eliminando la necesidad de montaje rígido adicional. Opera mediante el protocolo LiteSpeed sobre un lazo SLC de dos hilos, con direccionamiento configurable mediante switches giratorios en el rango 01 a 159 para paneles de la serie MS-9600. El módulo recibe alimentación directamente desde el lazo SLC, por lo que no requiere fuente de poder externa. Es compatible con paneles que soporten el protocolo LiteSpeed y está diseñado específicamente para reemplazar al módulo M301(A) en instalaciones existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisa un circuito iniciador (IDC) estilo B de contactos normalmente abiertosMontaje en caja de una ganga directamente detrás del dispositivo monitoreadoComunicación por protocolo LiteSpeed en sistemas direccionables de dos hilosDireccionamiento por switches giratorios (01 a 159 en paneles serie MS-9600)Alimentado directamente por el lazo SLC, sin fuente de poder externaCompatible con paneles que soporten el protocolo LiteSpeedDiseñado para reemplazar al módulo M301(A) en sistemas existentes</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de circuito: IDC estilo B, contacto seco normalmente abiertoProtocolo de comunicación: LiteSpeedRango de direccionamiento: 01 a 159 (paneles serie MS-9600)Método de direccionamiento: Switches giratorios</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: Directa desde el lazo SLCInstalación: Caja de una ganga, montaje detrás del dispositivo monitoreadoFormato: Mini módulo compacto</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mini módulo monitor direccional MMF-301</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisa un circuito iniciador (IDC) Estilo B de contactos normalmente abiertos
Característica 2	Se monta en una caja de una ganga, directamente detrás del dispositivo monitoreado
Característica 3	Comunicación por protocolo LiteSpeed en sistemas direccionables de dos hilos
Característica 4	Direccionamiento por switches giratorios (01 a 159 en paneles serie MS-9600)
Característica 5	Alimentado directamente por el lazo SLC, sin fuente de poder externa
Característica 6	Compatible con paneles Fire-Lite que soporten el protocolo LiteSpeed (lista completa con el fabricante)
Característica 7	Diseñado para reemplazar al módulo M301(A) en sistemas existentes