



Mini OLT / 16 Puertos GPON / Módulos C+ Incluidos / 88 Gbps / 10GE SFP+ / 1U Rack 19" / AC o -48 VDC

SKU: AN6001-G16-AC Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$81,142.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La Mini OLT de alto rendimiento integra una tarjeta de servicio con 16 puertos GPON y módulos C+ incluidos, diseñada para despliegues FTTH de mediana escala. Soporta hasta 2048 ONUs mediante divisores ópticos 1:64 o 1:128, cumpliendo con los estándares ITU-T G.984 e IEEE 802.3ah. Ofrece throughput agregado de 88 Gbps, uplinks 10GE SFP+, Gigabit SFP y RJ45, redundancia de alimentación 1+1 con AC o -48 VDC, y gestión unificada mediante WebUI y software UNM2000 sin costo adicional, con interoperabilidad nativa con ONUs de terceros.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">16 puertos GPON con módulos C+ incluidos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto 19" 1U para montaje universal en rack<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporta hasta 2048 ONUs con divisores 1:128 (recomendado hasta 1024 ONUs)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Redundancia de alimentación 1+1: -48 VDC o 100-240 VAC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Throughput de 88 Gbps con puertos 10GE SFP+<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión centralizada con software UNM2000 sin costo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración por interfaz web (WebUI)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conexión hot plug en todos los puertos PON<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">2 puertos Gigabit uplink SFP<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">2 puertos 10GE uplink SFP+<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">2 puertos Gigabit uplink RJ45<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interoperabilidad con ONUs de terceros sin costo adicional<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cumplimiento ITU-T G.984 e IEEE 802.3ah</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puertos GPON: 16 con módulos C+ incluidos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad máxima de ONUs: 2048 (recomendado 1024)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Divisores ópticos: 1:64 o 1:128<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Throughput total: 88 Gbps<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Uplinks: 2x 10GE SFP+, 2x Gigabit SFP, 2x Gigabit RJ45<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Hot plug en puertos PON</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: 19" 1U para rack<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Redundancia de alimentación 1+1<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada AC: 100-240 VAC<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada DC: -48 VDC</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Estándares</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">WebUI para configuración local<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Software UNM2000 sin costo adicional<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interoperabilidad con ONUs de terceros</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada mediante WebUI y software UNM2000 sin costo adicional
Característica 2	Soporte para hasta 2048 ONUs con divisores ópticos 1:128
Característica 3	Redundancia de alimentación 1+1 con fuente AC 100-240V o -48VDC
Característica 4	Throughput total de 88 Gbps con uplinks 10GE SFP+ y Gigabit
Característica 5	Interoperabilidad con ONUs de terceros sin licencias adicionales
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack 19" con hot plug en todos los puertos PON