



Mini OTDR para Fibra Óptica / Monomodo 1310nm y 1550nm / Rango Dinámico 24dB/22dB / VFL 10mW / OPM Integrado / Mapeo RJ45 / Alcance 128 km / Pantalla 3.5" / 12 Horas de Medición Continua

SKU: LP-M-OTDR-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$6,284.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini OTDR portátil diseñado para técnicos de fibra óptica y redes de datos que requieren diagnóstico completo en campo sin depender de equipos de laboratorio. Integra ocho funciones esenciales en un solo dispositivo: reflectometría óptica en dominio temporal (OTDR), fuente de luz estable, medidor de potencia óptica (OPM), localizador visual de fallas (VFL) de 10mW, secuenciador de cables, medidor de longitud de cables, rastreador de cables y linterna. La interfaz operativa optimizada sobre pantalla a color de 3.5 pulgadas permite ejecutar mediciones de longitud, pérdida y calidad de conexión en cables RJ-45 y fibra óptica monomodo con mínima curva de aprendizaje. El sistema de gestión inteligente de energía garantiza 12 horas de medición continua, eliminando interrupciones por recarga durante jornadas de mantenimiento o instalación. El equipo alcanza distancias de prueba hasta 128 km con rangos dinámicos de 24dB a 1310nm y 22dB a 1550nm, proporcionando resolución adecuada para enlaces metropolitanos y de acceso. La compatibilidad con conectores SC, FC y ST mediante adaptadores incluidos facilita la integración en infraestructuras heterogéneas. Se recomienda el uso con bobina de lanzamiento para eliminar la zona muerta del evento inicial y obtener trazas precisas desde el primer conector.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla a color de 3.5 pulgadas con interfaz simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango dinámico 24dB (1310nm) / 22dB (1550nm) para fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para conectores SC, FC y ST<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones integradas: OTDR, fuente de luz estable, OPM, VFL 10mW, secuenciador de cables, medidor de longitud, rastreador de cables, linterna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mapeo y diagnóstico de cables de red RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación desde -10°C hasta 50°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recargable mediante cargador USB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango dinámico: 24dB (1310nm) / 22dB (1550nm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia de prueba máxima: 128 km<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VFL: 10mW para localización visual de fallas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OPM integrado para medición de potencia óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de luz estable incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de lanzamiento recomendada para eliminar zona muerta</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: 3.5 pulgadas a color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonomía: hasta 12 horas de medición continua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recarga: cargador USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores soportados: SC, FC, ST<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función linterna integrada</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini OTDR LPMOTDRV2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estuche de transporte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificado de calibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador para conector ST<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rastreador de cables de red<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla a color de 3.5 pulgadas con interfaz simplificada para operación directa en campo
Característica 2	Medición continua hasta 12 horas con gestión inteligente de ahorro de energía
Característica 3	Rango dinámico 24dB/22dB para fibra monomodo con precisión en enlaces largos
Característica 4	Conectividad SC, FC y ST sin adaptadores adicionales para versatilidad de planta
Característica 5	Funciones integradas: OTDR, OPM, VFL 10mW, rastreador y secuenciador de cables RJ45
Característica 6	Operación en campo desde -10°C hasta 50°C para condiciones industriales exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:36