



Relé Inteligente Wi-Fi / 1 Canal / Contacto Seco / 8 A / Ultra Compacto 29 x 35 x 16 mm / Compatible con Alexa y Google Assistant

SKU: SHELLY1MINIGEN3 Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$382.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relé inteligente Wi-Fi de un canal diseñado para integración en instalaciones eléctricas existentes. Permite la automatización de circuitos de iluminación, control de puertas de garaje, sistemas de riego y pequeños electrodomésticos mediante contacto seco. Su formato ultra compacto facilita la instalación en cajas de empotrar reducidas o detrás de interruptores convencionales. Incorpora conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth para configuración inicial sin hub adicional. Ofrece protección contra sobrecarga y temperatura excesiva, con consumo propio inferior a 1 W. Compatible con asistentes de voz Alexa y Google Assistant para control remoto y escenas automatizadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relé inteligente Wi-Fi 2.4 GHz, 1 canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de contacto seco multifuncional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima: 8 A (hasta 2000 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 110-230 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo propio: < 1 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bluetooth para configuración sin hub<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con Alexa y Google Assistant<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecarga y temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Actualizaciones de firmware vía OTA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con interruptores de pared existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 29 x 35 x 16 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño: Ultra compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección: Sobrecarga, temperatura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 x Relé inteligente Shelly 1 Mini Gen3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización en menos de 10 minutos sin instalación compleja
Característica 2	Control remoto desde aplicación o comandos de voz
Característica 3	Compatible con interruptores mecánicos existentes
Característica 4	Protección térmica y contra sobrecarga integrada
Característica 5	Configuración Bluetooth sin necesidad de hub central
Característica 6	Operación estable en temperaturas de -20°C a 40°C (-4°F a 104°F)