



Sensor de Nivel de Agua / Detección de Fugas / IP65 / 433.05-434.79 MHz / Compacto

SKU: CN-FLOOD-MINI Marca: C.NORD Categoría: Temperatura

\$79.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El mini sensor de nivel de agua está diseñado para la detección precisa de fugas de agua, soluciones acuosas y otros líquidos no corrosivos en entornos profesionales. Opera mediante comunicación bidireccional en el rango de frecuencia 433.05-434.79 MHz, garantizando un canal de transmisión seguro y confiable. Su construcción con grado de protección IP65 permite su instalación en condiciones exigentes, resguardando el equipo contra la entrada de polvo y proyecciones de agua. El diseño compacto facilita su integración en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento de detección.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detección precisa de fugas de agua y líquidosComunicación bidireccional en frecuencia 433.05-434.79 MHzCompatible con soluciones acuosas y líquidos no corrosivosSensor de inundación con grado de protección IP65Canal de transmisión seguro y confiableDiseño compacto para fácil instalación en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Detección</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Fugas de agua, soluciones acuosas y líquidos no corrosivos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Frecuencia de Operación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>433.05 - 434.79 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Comunicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Bidireccional, canal seguro y confiable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Grado de Protección</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>IP65 (polvo y proyecciones de agua)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Factor de Forma</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Diseño compacto para espacios reducidos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Detección de inundaciones, monitoreo de fugas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de fugas de agua y líquidos
Característica 2	Comunicación bidireccional en frecuencia 433 MHz
Característica 3	Compatible con líquidos no corrosivos
Característica 4	Grado de protección IP65 contra polvo y agua
Característica 5	Canal de transmisión seguro y confiable
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos