



Mini Teclado Controlador PTZ / LCD / Joystick Multidireccional / RS-485 / 12VCC

SKU: M-360K Marca: EPCOM Categoría: Partes o Refacciones

\$1,380.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Este mini teclado controlador PTZ integra una pantalla LCD y joystick multidireccional de sensibilidad múltiple para operación precisa de cámaras domo en entornos profesionales de videovigilancia. Permite gestionar presets, patterns, scans, zoom, iris y menús de domos directamente desde sus funciones dedicadas, eliminando la necesidad de software adicional. El joystick ofrece control de movimiento pan/tilt en todas direcciones con cuatro velocidades seleccionables mediante tecla especial, adaptándose a requerimientos de seguimiento tanto fino como rápido. Su interfaz RS-485 garantiza compatibilidad con protocolos Pelco-D, Pelco-P, Hikvision y Dahua, con baudrates configurables de 1200 a 38400 para integración flexible en infraestructuras existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>Control integral de presets, patterns, scans, zoom, iris y menú de domosJoystick multidireccional con sensibilidad múltiple y 4 velocidades de movimientoInterfaz de comunicación RS-485 con soporte multi-protocoloBaudrates ajustables: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 y 38400Diseño ergonómico, robusto y elegante en plástico ABS resistente a impactosAlimentación 12VCC / 5W con transformador incluido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Control y operación</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Funciones: Presets, patterns, scans, zoom, iris, menú de domos</p><p style='margin: 6px 0;'\>Joystick: Multidireccional, sensibilidad múltiple</p><p style='margin: 6px 0;'\>Velocidades de movimiento: 4 posiciones con tecla especial</p><p style='margin: 6px 0;'\>Pantalla: LCD integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Comunicación</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Interfaz: RS-485</p><p style='margin: 6px 0;'\>Protocolos compatibles: Pelco-D, Pelco-P, Hikvision, Dahua</p><p style='margin: 6px 0;'\>Baudrates soportados: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Eléctricas y físicas</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Alimentación: 12VCC / 5W</p><p style='margin: 6px 0;'\>Accesorio incluido: Transformador</p><p style='margin: 6px 0;'\>Material: Plástico ABS resistente a impactos</p><p style='margin: 6px 0;'\>Diseño: Ergonómico, robusto y elegante</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de presets, patterns, scans y menú de domos integrado
Característica 2	Joystick de sensibilidad múltiple con 4 velocidades de movimiento
Característica 3	Compatibilidad multi-protocolo: Pelco-D, Pelco-P, Hikvision y Dahua
Característica 4	Comunicación RS-485 con baudrates ajustables hasta 38400
Característica 5	Diseño ergonómico en plástico ABS resistente a impactos
Característica 6	Alimentación 12VCC / 5W con transformador incluido