



Mini Barra LED / 24 LEDs Ámbar / 10 Pulgadas / 35 Patrones / 360° / 12-24 VDC

SKU: 5540A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,416.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie 5540 Reflex es una mini barra LED compacta diseñada para instalación en el techo de vehículos de trabajo, servicio y emergencia. Ofrece advertencia visual de 360 grados mediante 24 LEDs ámbar de alta intensidad con lente del mismo color. Integra 35 patrones de destello programables y opera con voltaje universal 12-24 VDC, lo que permite su uso en flotas con diferentes sistemas eléctricos. Su construcción en policarbonato resistente a impactos garantiza durabilidad en condiciones operativas exigentes. La unidad cuenta con certificación SAE Clase I y está disponible con opción de montaje fijo o base magnética para adaptarse a diversas configuraciones de vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: minibar LED para toldo / techoTamaño: 10 pulgadasCobertura: advertencia 360°Voltaje: 12-24 VDCConsumo: aproximadamente 3.4 APatrones de destello: 35 patrones (un solo color)Cantidad de LEDs: 24 LEDs ámbarColor: ámbarLente: ámbarMontaje: fijo con tornillos o base magnéticaMaterial: base y lente de policarbonatoCertificación: SAE Clase IUso típico: vehículos de trabajo, servicio y emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: minibar LED para toldo / techoCobertura: advertencia 360°Patrones de destello: 35 patrones (un solo color)Cantidad de LEDs: 24 LEDs ámbarColor: ámbarCertificación: SAE Clase IUso típico: vehículos de trabajo, servicio y emergencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño: 10 pulgadasVoltaje: 12-24 VDCConsumo: aproximadamente 3.4 AMaterial: base y lente de policarbonatoMontaje: fijo con tornillos o base magnéticaLente: ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>No especificado por el fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	35 patrones de destello programables para distintas condiciones de advertencia
Característica 2	Consumo eficiente de 3.4 A para menor carga en el sistema eléctrico del vehículo
Característica 3	Cobertura de advertencia 360° sin puntos ciegos de visibilidad
Característica 4	Policarbonato resistente a impactos para durabilidad en entornos exigentes
Característica 5	Voltaje universal 12-24 VDC compatible con flotas mixtas de vehículos
Característica 6	Montaje fijo o con base magnética para flexibilidad de instalación