



Minibar LED para Techo / 24 LEDs Ámbar / 10" / 360° Visibilidad / 12-24 VDC / Base Magnética / SAE J845 Clase I

SKU: 5540A-VM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,761.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Minibar LED compacto de alto rendimiento diseñado para montaje en toldo o techo de vehículos de trabajo, servicio y emergencia. Proporciona advertencia visual de 360° mediante 24 LEDs de alta intensidad en color ámbar, garantizando visibilidad perimetral sin puntos ciegos. Opera con voltaje automotriz universal 12-24 VDC y un consumo máximo de 3.4 A, lo que permite su uso en flotas con distintas configuraciones eléctricas sin comprometer la autonomía de la batería. Incluye base magnética y cable de encendedor para despliegue inmediato, además de opción de montaje fijo con tornillos. Cumple con la certificación SAE J845 Clase I para aplicaciones que requieren conformidad normativa.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Minibar LED para toldo / techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño: 10 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura: Advertencia 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: Aproximadamente 3.4 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: 35 patrones (un solo color)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cantidad de LEDs: 24 LEDs en versión de un solo color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Fijo con tornillos o base magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: SAE J845 Clase I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios incluidos: Base magnética, cable de encendedor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>LEDs: 24 ámbar de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Patrones: 35 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Cobertura: 360°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Certificación: SAE J845 Clase I</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Tamaño: 10 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 3.4 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Montaje: Magnético o fijo con tornillos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Base magnética<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Cable de encendedor de vehículo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con base magnética y cable de encendedor incluidos
Característica 2	35 patrones de destello programables para distintas condiciones operativas
Característica 3	Consumo máximo de 3.4 A para proteger la batería del vehículo
Característica 4	Voltaje automotriz universal 12-24 VDC compatible con flotas mixtas
Característica 5	Certificación SAE J845 Clase I para cumplimiento normativo de emergencia
Característica 6	Cobertura de advertencia 360° sin puntos ciegos en el perímetro