



Minibar LED / 10 Pulgadas / 48 LEDs / 91 Patrones de Destello / 12-24 VDC / Base Magnética / Lente Transparente

SKU: 5540CAC-VM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,943.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Minibar LED compacto de 10 pulgadas diseñado para montaje en toldo o techo de vehículos de trabajo, servicio y emergencia. Ofrece advertencia visual de 360° mediante 48 LEDs de alta intensidad con lente transparente de policarbonato resistente a impactos. Opera con voltaje universal 12-24 VDC y permite seleccionar entre 91 patrones de destello programables. La base magnética integrada con conexión directa al encendedor del vehículo facilita una instalación rápida y removable sin necesidad de cableado permanente. Su construcción robusta y consumo controlado de 3.4 A aseguran operación confiable en condiciones de campo exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Minibar LED para toldo / techoTamaño: 10 pulgadasCobertura: Advertencia 360°Voltaje: 12-24 VDCConsumo: Aproximadamente 3.4 APatrones de destello: 91 patrones (doble color)Cantidad de LEDs: 48 LEDs (versión doble color)Colores: Ámbar / Claro (doble color)Lente: Policarbonato transparente resistente a impactosMontaje: Base magnética con conexión para encendedor de vehículo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cobertura luminosa: 360°Cantidad de LEDs: 48Patrones de destello: 91 programablesColores: Ámbar / ClaroLente: Transparente de policarbonato</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 10 pulgadasVoltaje de operación: 12-24 VDCConsumo eléctrico: ~3.4 AMontaje: Base magnéticaConexión: Encendedor de vehículo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Minibar LED 5540CACVMBase magnética integradaCable con conexión para encendedor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	91 patrones programables para máxima flexibilidad operativa
Característica 2	Advertencia visual 360° sin puntos ciegos de visibilidad
Característica 3	Base magnética para instalación rápida sin perforaciones
Característica 4	Voltaje universal 12-24 VDC compatible con toda flota vehicular
Característica 5	Lente de policarbonato resistente a impactos y ambientes severos
Característica 6	Conexión directa a encendedor sin cableado permanente