



Nivel Láser de Líneas en Cruz / Láser Verde / Alcance 15.2 m (49.8 ft) / Autonivelante / IP54 / Montaje Magnético y para Trípode

SKU: 93MCLG Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$2,413.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel láser autonivelante de líneas en cruz con emisión verde de alta visibilidad, diseñado para profesionales de construcción, instalación eléctrica y mantenimiento industrial. Proyecta simultáneamente líneas horizontales y verticales con un alcance efectivo de 15.2 m (49.8 ft), facilitando tareas de alineación en múltiples planos. El sistema de autonivelación incorpora detección automática de desequilibrio que activa una alerta visual por parpadeo del láser, garantizando la fiabilidad de las mediciones. Su estructura compacta y ligera permite operar en áreas de acceso restringido, mientras que la clasificación IP54 asegura resistencia a polvo y salpicaduras de agua en condiciones de obra. El soporte de montaje combina fijación magnética con rosca estándar de 1/4 pulgada para trípode, ofreciendo versatilidad de instalación en diversas superficies y configuraciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Láser verde con rango de trabajo de 15.2 m (49.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Precisión de ±3/16 pulgadas a 33 pies (10 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Proyección de líneas horizontales y verticales simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autonivelación con detección automática de desequilibrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alerta visual por parpadeo del láser al perder nivelación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje magnético integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca para trípode de 1/4 pulgada incorporada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de operación continua superior a 8 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y ligero para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de láser: Verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de trabajo: 15.2 m (49.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: ±3/16 pulgadas a 33 pies (10 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Líneas proyectadas: Horizontal y vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto y liviano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje magnético: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca para trípode: 1/4 pulgada, integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Duración de operación: Más de 8 horas continuas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel láser de líneas en cruz 93MCLG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje magnético con rosca para trípode 1/4 pulgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonivelación con alerta visual de desequilibrio automática
Característica 2	Líneas horizontales y verticales simultáneas para alineación multidireccional
Característica 3	Operación continua superior a 8 horas sin interrupción
Característica 4	Diseño compacto para trabajo en espacios reducidos y transporte sencillo
Característica 5	Precisión de ±3/16 pulgadas a 33 pies (10 m) para trazos exactos
Característica 6	Montaje magnético integrado con rosca estándar 1/4 pulgada para trípode