



Módulo Acoplador / Cat 6 / RJ45 a RJ45 / Mini-Com / 50 μin Oro / -10°C a 65°C / 2500 Ciclos / Blanco Mate

SKU: CC688IW Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$577.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El módulo acoplador Mini-Com® Categoría 6 UTP RJ45 está diseñado y probado al 100% en fábrica para permitir el uso de hasta dos acopladores y cumplir con los requisitos de rendimiento del canal. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior en transmisión de datos. Este módulo es compatible con paneles de conexión y placas frontales modulares Mini-Com, facilitando la integración en infraestructuras de cableado estructurado existentes. Además, soporta hasta 100W mediante tecnología HDBaseT, expandiendo sus aplicaciones en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño Mini-Com para fácil integración en paneles y placas frontales modularesContactos chapados en 50 micropulgadas de oro para rendimiento superiorCumple estándares ANSI/TIA-1096-A y Categoría 6Soporta hasta 100W mediante tecnología HDBaseTRango operativo de -10°C a 65°C para diversos entornos2500 ciclos de durabilidad certificados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Módulo acoplador de cobre</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Categoría 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de jack</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo de terminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>N/A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Chapado de contactos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEC 60603-7, IEC 60512-9-001</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2500 ciclos (IEEE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia HDBaseT</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 100W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango operativo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-10°C a 65°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño Mini-Com para integración en paneles modulares
Característica 2	Contactos con 50 micropulgadas de oro para máxima conductividad
Característica 3	Compatible con hasta dos acopladores por canal sin degradación
Característica 4	Soporta hasta 100W mediante tecnología HDBaseT
Característica 5	Certificado para 2500 ciclos de inserción y extracción
Característica 6	Operación confiable en rangos de -10°C a 65°C