



Acoplador de Fibra Óptica / Duplex LC/PC a LC/PC / Monomodo y Multimodo / Para Placas LP-FO-D12

SKU: LP-FO-AD-SM-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$38.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Módulo acoplador de fibra óptica duplex diseñado para facilitar conexiones y desconexiones rápidas en infraestructuras de distribución óptica. Este dispositivo pasivo permite integrar enlaces de fibra óptica en distribuidores de forma eficiente, soportando tanto configuraciones monomodo como multimodo según los requerimientos de la red. Su interfaz LC/PC duplex estándar ofrece versatilidad con opción a configuración LC/APC duplex, mientras que también dispone de alternativa SC/PC simplex con opción SC/APC para adaptarse a diferentes topologías de conexión.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad dual: fibra monomodo y multimodo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Interfaz LC/PC duplex con opción LC/APC duplex<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Interfaz alternativa SC/PC simplex con opción SC/APC simplex<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Dispositivo pasivo para distribuidores ópticos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con placas de distribución LP-FO-D12<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Acoplador de fibra óptica duplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Compatibilidad de fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Monomodo y multimodo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Interfaz principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>LC/PC duplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Opción de interfaz duplex</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>LC/APC duplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Interfaz alternativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>SC/PC simplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de dispositivo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Pasivo para distribuidores ópticos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Para placas LP-FO-D12</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conexiones en distribuidores de fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Sistemas de telecomunicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Redes de datos de alta capacidad</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión y desconexión rápida de fibra óptica
Característica 2	Interfaz LC/PC duplex con opción LC/APC
Característica 3	Dispositivo pasivo para distribuidores ópticos
Característica 4	Compatible con configuraciones monomodo y multimodo
Característica 5	Interfaz alternativa SC/PC simplex con opción SC/APC
Característica 6	Diseñado para placas de distribución LP-FO-D12