



SKU: LP-FO-AD-MM-LC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Los módulos acopladores de fibra óptica son dispositivos pasivos diseñados para facilitar la conexión y desconexión de líneas directas de fibra óptica en entornos profesionales. Este modelo dúplex LC a LC está optimizado para fibra multimodo y se integra específicamente en placas LP-FO-D12. Su construcción permite operaciones repetitivas de conexión sin degradación del rendimiento, resultando ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones y nodos de distribución óptica.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Compatibilidad con fibra multimodo y monomodoInterfaces LC/PC dúplex y SC/PC simplex disponiblesInterfaz LC/APC dúplex con mayor precisión de alineaciónInterfaz SC/APC simplex para conexiones eficientesDiseñados para conexión/desconexión repetitiva de fibra ópticaIntegración en distribuidores para soluciones versátiles<div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;"><h3>Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de dispositivo</div><div style="font-weight: 600;">Módulo acoplador pasivo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Configuración</div><div style="font-weight: 600;">Dúplex LC a LC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de fibra</div><div style="font-weight: 600;">Multimodo (compatible monomodo)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Placa compatible</div><div style="font-weight: 600;">LP-FO-D12</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación principal</div><div style="font-weight: 600;">Distribuidores de fibra óptica</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-top: 24px;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px;">Centros de datos y salas de servidoresDistribuidores de fibra óptica en redes de telecomunicacionesNodos de interconexión en redes metropolitanasInfraestructura de cableado estructurado</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual multimodo y monomodo
Característica 2	Interfaces LC/PC dúplex y SC/PC simplex
Característica 3	Interfaz LC/APC dúplex de alta precisión
Característica 4	Interfaz SC/APC simplex para eficiencia
Característica 5	Diseño para conexión/desconexión repetitiva
Característica 6	Integración en distribuidores versátiles