



Acoplador de Fibra Óptica / Duplex LC/PC a LC/PC / Multimodo / Carcasa Metálica / ANSI/TIA/EIA-568-C3

SKU: LP-FOAD-6138 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$46.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este acoplador pasivo duplex permite la interconexión eficiente de cables de fibra óptica multimodo mediante conectores LC/PC hembra en ambos extremos. Su diseño modular facilita la conexión y desconexión repetitiva en entornos de red LAN y telecomunicaciones sin degradación de señal. La carcasa metálica proporciona blindaje estructural superior contra interferencias electromagnéticas y condiciones operativas exigentes. Cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA-568-C3 para asegurar compatibilidad en infraestructuras de cableado estructurado. Es ideal para integración en distribuidores de fibra óptica y puntos de interconexión de equipos de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Acoplador pasivo para conexión y desconexión de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño multimodo compatible con fibra óptica multimodo<li style='margin-bottom: 8px;'>Versión duplex LC/PC a LC/PC de alta precisión<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa metálica para mayor durabilidad y protección<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con norma ANSI/TIA/EIA-568-C3<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores hembra LC/PC duplex para instalación en distribuidores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>LC/PC hembra a LC/PC hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600;'>Multimodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de carcasa</div><div style='font-weight: 600;'>Metal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600;'>Duplex</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión de fibra óptica en distribuidores<li style='margin-bottom: 6px;'>Interconexión de equipos de red<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de fibra óptica en redes LAN<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores LC/PC duplex<li style='margin-bottom: 6px;'>Fibra óptica multimodo<li style='margin-bottom: 6px;'>Distribuidor de fibra óptica LP-ODF-008</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acoplador pasivo para conexión y desconexión rápida
Característica 2	Diseño duplex de alta precisión para redes críticas
Característica 3	Carcasa metálica reforzada para máxima durabilidad
Característica 4	Compatible con fibra óptica multimodo estándar
Característica 5	Cumplimiento normativo ANSI/TIA/EIA-568-C3
Característica 6	Instalación optimizada en distribuidores de fibra