



Módulo Acoplador de Fibra Óptica / SC/PC Simplex / Monomodo / Para Placas LP-FO-D12

SKU: LP-FO-AS-SM-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$22.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo acoplador de fibra óptica diseñado para integrarse en placas de distribución LP-FO-D12, ofreciendo una solución compacta y eficiente para la interconexión de redes de fibra óptica. Compatible con fibra monomodo mediante interfaz SC/PC simplex, este módulo pasivo permite conexiones y desconexiones rápidas y seguras sin necesidad de herramientas especializadas. Su construcción modular facilita la adaptación a diferentes configuraciones de red, optimizando las distribuciones en centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y infraestructuras de cableado estructurado. La versatilidad del diseño permite también la compatibilidad con fibra multimodo según las necesidades del despliegue.

Características Principales

- Compatibilidad multimodo y monomodo para mayor versatilidad en despliegues
- Interfaz SC/PC simplex optimizada para fibra monomodo
- Conexión y desconexión rápida y segura de fibra óptica
- Módulos pasivos para distribuciones eficientes sin consumo energético
- Diseño adaptable a requerimientos específicos de red
- Ideal para sistemas de distribución y redes de telecomunicaciones
- Interfaces LC/PC, SC/PC, LC/APC y SC/APC disponibles en la familia de productos

Especificaciones Técnicas

Información General

Tipo: Módulo acoplador de fibra óptica

Modelo: LP-FO-AS-SM-SC (LPFOASSMSC)

Color:

Compatibilidad: Fibra monomodo

Interfaz y Conectividad

Aplicación: Distribuidores de fibra óptica

Placa compatible: LP-FO-D12

Familia de Interfaces Disponibles

LC/PC

SC/PC

LC/APC

SC/APC

Accesorios Opcionales

Inserto ciego para placa acopladora

Distribuidor de fibra óptica LP-ODF-8024

Placa ciega LP-FO-BLNK para placa acopladora vacía

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multimodo y monomodo para versatilidad
Característica 2	Conexión y desconexión rápida de fibra óptica
Característica 3	Módulos pasivos para distribuciones eficientes
Característica 4	Diseño adaptable a requerimientos específicos de red
Característica 5	Interfaces LC/PC, SC/PC, LC/APC y SC/APC disponibles
Característica 6	Ideal para sistemas de distribución y telecomunicaciones