



SKU: LP-FOAD-6139 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$44.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; >p style="margin-bottom: 16px;">Módulo acoplador de fibra óptica diseñado para integración en distribuidores ópticos, facilitando la interconexión de líneas de fibra monomodo con conectores SC/APC. Su diseño pasivo elimina la necesidad de alimentación eléctrica, reduciendo puntos de fallo y simplificando la infraestructura. Permite conexión y desconexión rápida de líneas directas, agilizando tareas de mantenimiento y reconfiguración en campo. Compatible con interfaces SC/APC y LC/APC, ofrece versatilidad para distintos escenarios de despliegue. Disponible en configuraciones simplex y dúplex según los requerimientos del proyecto.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Compatibilidad con interfaces SC/APC y LC/APCVersiones multimodo y monomodo disponiblesConexión/desconexión rápida de líneas directasDiseño pasivo para distribuidores ópticosOpciones dúplex y simplex configurables<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Redes de telecomunicacionesSistemas de distribución de fibra ópticaInstalaciones de fibra óptica en edificiosConexiones punto a punto<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Módulo acoplador de fibra óptica</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600;">LPFOAD6139</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Fibra</div><div style="font-weight: 600;">Monomodo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Dispositivo</div><div style="font-weight: 600;">Pasivo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Distribuidores de fibra óptica</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600;">SC/APC simplex</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipos de Fibra</div><div style="font-weight: 600;">Monomodo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares</div><div style="font-weight: 600;">Compatibilidad con sistemas de fibra óptica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual SC/APC y LC/PC
Característica 2	Conexión y desconexión rápida de líneas
Característica 3	Diseño pasivo sin alimentación eléctrica
Característica 4	Configuraciones simplex y dúplex disponibles
Característica 5	Ideal para distribuidores ópticos
Característica 6	Optimizado para redes punto a punto