



Acoplador de Fibra Óptica / SC/APC a SC/APC / Monomodo / Simplex / Industrial

SKU: LP-FOAD-6077 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$4.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los módulos acopladores de fibra óptica son dispositivos pasivos diseñados para facilitar la conexión y desconexión de líneas directas de fibra óptica en distribuidores y paneles de interconexión. Este modelo con interfaz SC/APC a SC/APC simplex está optimizado para aplicaciones de fibra monomodo que demandan alta precisión y bajas pérdidas de inserción. Su construcción robusta permite operar en entornos industriales exigentes, garantizando estabilidad mecánica y óptica. Es compatible también con fibra multimodo, ofreciendo versatilidad para diferentes topologías de red. Su diseño permite conexión y desconexión sin degradación de la señal, siendo ideal para infraestructuras de telecomunicaciones, redes LAN/WAN y centros de datos.

Características Principales

- Dispositivo pasivo para conexión y desconexión sin interrupción de señal
- Compatibilidad dual: fibra óptica multimodo y monomodo
- Interfaz SC/APC simplex a SC/APC simplex
- Diseño específico para distribuidores de fibra óptica
- Construcción robusta para entornos industriales
- Aplicaciones en redes de telecomunicaciones, LAN y WAN

Especificaciones Técnicas

Tipo de Dispositivo	Acoplador pasivo de fibra óptica
Modo de Fibra	Monomodo (compatible multimodo)
Especificaciones Técnicas	Interfaz SC/APC simplex a SC/APC simplex
Entrada	SC/APC simplex
Interfaz Salida	SC/APC simplex
Configuración	Simplex (unidireccional)
Entorno de Uso	Industrial / Distribuidores de fibra
Aplicaciones	Telecomunicaciones, LAN, WAN
Aplicaciones Recomendadas	Redes LAN/WAN
Infraestructura Telecom	Centros de Datos
Distribuidores de Fibra	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión sin interrupción de señal
Característica 2	Compatible multimodo y monomodo
Característica 3	Interfaz SC/APC de alta precisión
Característica 4	Construcción robusta industrial
Característica 5	Diseño para distribuidores de fibra
Característica 6	Ideal para redes LAN/WAN y telecom