



Módulo Acoplador de Fibra Óptica / SC/UPC Simplex a SC/UPC / Monomodo / Plug-and-Play

SKU: LP-FOAD-6085 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$14.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Módulo Acoplador de Fibra Óptica SC/UPC Simplex a SC/UPC Monomodo</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Los módulos acopladores de fibra óptica son dispositivos pasivos diseñados para integrarse en distribuidores de fibra óptica, facilitando la conexión y desconexión de líneas directas sin interrumpir el servicio. Su funcionamiento plug-and-play permite despliegues rápidos en centros de datos, salas de telecomunicaciones y nodos de red. Este modelo específico opera en fibra monomodo con interfaz SC/UPC simplex, garantizando bajas pérdidas de inserción y alta estabilidad mecánica. La construcción robusta asegura rendimiento consistente en instalaciones profesionales de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 18px; margin: 20px 0 12px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Diseño pasivo: no requiere alimentación eléctrica ni configuraciónConexión plug-and-play para instalación y mantenimiento ágilesConstrucción robusta optimizada para entornos profesionales exigentesCompatibilidad con interfaces LC/PC, SC/APC y otras configuraciones estándarDisponible en versiones multimodo y monomodo según aplicaciónVariedad de interfaces: LC/PC duplex, SC/PC simplex, LC/APC duplex, SC/APC simplex<h3 style='color: inherit; font-size: 18px; margin: 20px 0 12px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Dispositivo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo acoplador pasivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Interfaz Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Interfaz Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex (unidireccional)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distribuidores de fibra óptica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo y monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Interfaces Alternativas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC/PC duplex, SC/PC simplex, LC/APC duplex, SC/APC simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Robusta para uso profesional</div></div></div><p style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;'>Nota: Los modelos de acopladores se seleccionan según el tipo de fibra (monomodo/multimodo), interfaz física y configuración duplex/simplex requerida por la infraestructura de red.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño pasivo sin necesidad de alimentación eléctrica
Característica 2	Conexión plug-and-play para despliegue rápido
Característica 3	Construcción robusta para entornos profesionales
Característica 4	Compatibilidad con múltiples interfaces estándar
Característica 5	Disponible en versiones multimodo y monomodo
Característica 6	Ideal para distribuidores de fibra óptica