



Módulo Acoplador RJ45 / Categoría 6 / Mini-Com / Contactos Chapados en Oro 50 μin / HDBaseT 100 W / -10°C a 65°C

SKU: CC688BL    Marca: PANDUIT    Categoría: Jacks / Plugs

\$576.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo acoplador Mini-Com® Categoría 6 UTP RJ45 está diseñado y probado al 100% en fábrica para permitir el uso de hasta dos acopladores cumpliendo con los requisitos de rendimiento del canal. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior en transmisión de datos. Es compatible con paneles de conexión y placas frontales modulares Mini-Com, facilitando la integración en infraestructuras de cableado estructurado existentes. Soporta tecnología HDBaseT con alimentación hasta 100 W, lo que permite la transmisión de video, audio, control y energía a través de un solo cable. Su diseño robusto garantiza 2500 ciclos de conexión y operación confiable en rangos de temperatura de -10°C a 65°C.

Desempeño

- Tipo: Módulo acoplador de cobre
- Nivel de desempeño: Categoría 6
- Tipo de jack: RJ45
- Chapado en oro: 50 μin
- Resistencia: 2500 ciclos de conexión
- Soporta HDBaseT con alimentación hasta 100 W
- Probado al 100% en fábrica para canales con hasta dos acopladores
- Físicas / Eléctricas
- Color: Negro
- Tipo de módulo: Mini-Com®
- Estilo de terminación: N/A
- Rango de temperatura: -10°C a 65°C

Cumplimiento Normativo

- ANSI/TIA-1096-A
- IEC 60603-7
- IEC 60512-9-001

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con paneles y placas frontales modulares Mini-Com |
| Característica 2 | Soporta HDBaseT con alimentación PoH hasta 100 W             |
| Característica 3 | Resistencia mecánica de 2500 ciclos de conexión              |
| Característica 4 | Operación garantizada de -10°C a 65°C                        |
| Característica 5 | Cumple estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7              |
| Característica 6 | Diseñado para canales con hasta dos acopladores Cat 6        |