



Módulo Aislante de Fallas / Lazo SLC Direccional / Cortocircuito Cable a Cable / Alimentación por Lazo / Caja 4" (10.16 cm)

SKU: ISO-X Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,745.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo aislante de fallas para lazo SLC direccionable se intercala entre grupos de dispositivos direccionables del circuito de señalización para proteger la integridad operativa del sistema ante cortocircuitos cable a cable. Ante una falla, aísla automáticamente únicamente la sección afectada, permitiendo que el resto del lazo continúe funcionando con normalidad. Se alimenta directamente desde el propio lazo SLC, eliminando la necesidad de una fuente de energía externa. Incorpora un LED integrado que parpadea durante la operación normal y se ilumina de forma fija al detectar un cortocircuito. Una vez corregida la anomalía, restablece la conexión del lazo de manera automática sin requerir reprogramación de direcciones. Es compatible con cableados de estilo 4, 6 y 7, y se instala en una caja estándar de 4 pulgadas (10.16 cm) de diámetro con 2.125 pulgadas de profundidad. Opera con paneles NFS-3030, NFS2-3030, NFS-640, NFS2-640, NFS-320 y AFP-200.

Desempeño

- Aislamiento automático de sección con cortocircuito cable a cable
- Reconexión automática del lazo al corregirse la falla
- LED: parpadeo en operación normal, fijo ante cortocircuito
- Compatible con cableados estilo 4, 6 y 7

Físicas / Eléctricas

- Alimentación: directamente desde el lazo SLC, sin fuente externa
- Caja estándar: 4 pulgadas (10.16 cm) de diámetro
- Profundidad de caja: 2.125 pulgadas

Compatibilidad

- Paneles NFS-3030
- Paneles NFS2-3030
- Paneles NFS-640
- Paneles NFS2-640
- Paneles NFS-320
- Paneles AFP-200

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento automático de sección afectada por cortocircuito cable a cable
Característica 2	Alimentación directa desde el lazo SLC sin fuente externa
Característica 3	LED con indicación visual de estado normal y falla
Característica 4	Reconexión automática al corregirse la falla sin reprogramación
Característica 5	Compatible con cableados estilo 4, 6 y 7
Característica 6	Instalación en caja estándar de 4" (10.16 cm) de diámetro