



Módulo Amplificador de Potencia / 30% Más Potencia / Filtro Anti-Inducción 230 kV / Aislamiento 20,000 V / Sin Polaridad

SKU: AMP30 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$1,549.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo amplificador de potencia diseñado para incrementar la energía de salida de energizadores de cerco eléctrico en un 30% sin requerir reemplazo del equipo principal ni alimentación externa. Incorpora filtrado activo contra inducción electromagnética hasta 230 kV, permitiendo operación estable bajo torres de alta tensión donde los sistemas convencionales presentan fallas. Su nivel de aislamiento de 20,000 V y construcción con resina anti-UV garantizan durabilidad en condiciones ambientales severas. La instalación se realiza directamente en las terminales de salida sin necesidad de considerar polaridad, simplificando despliegues de expansión de perímetro o refuerzo de zonas de alto riesgo de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aumento del 30% en potencia del equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Filtro eficaz de inducción hasta 230 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incremento de arco eléctrico a tierra de 1 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Nivel de aislamiento de circuito hasta 20,000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con todos los energizadores de la marca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto y fácil instalación sin polaridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resina anti-UV para protección contra radiación solar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incremento de potencia: 30%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Filtrado anti-inducción: Hasta 230 kV</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Arco eléctrico a tierra: +1 cm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nivel de aislamiento: 20,000 V</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación externa: No requerida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso: 0.19 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Sin polaridad</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección: Resina anti-UV</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Módulo amplificador de potencia</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incrementa potencia de impacto en cercos eléctricos existentes
Característica 2	Protege áreas adicionales sin reemplazar energizador
Característica 3	Filtro anti-inducción para cercos próximos a alta tensión
Característica 4	Alimentación directa del cerco eléctrico sin cableado extra
Característica 5	Instalación sin polaridad simplifica conexión
Característica 6	Diseño compacto integra protección y amplificación