



Módulo Asistencial de Empotrar / IP67 / Tirador Omnidireccional / Botón Cancelación / RS485 Supervisado / ABS Antimicrobiano / Cajas Europeas y Americanas

SKU: NX0067/C Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,999.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo asistencial de empotrar diseñado para entornos sociosanitarios que requieren respuesta inmediata ante eventos de emergencia. El dispositivo incorpora un tirador mecánico omnidireccional que permite la activación de la alarma mediante tracción, presión o impacto, facilitando su operación incluso en condiciones de movilidad reducida. Integra un botón de cancelación de alarmas y un indicador luminoso dual (LED rojo para alarma y LED verde para presencia), brindando retroalimentación visual inmediata al personal de atención. Su interfaz de comunicación RS485 supervisada garantiza la transmisión confiable de cada evento hacia el terminal de habitación, eliminando pérdidas de señal en entornos críticos. Fabricado en material ABS antimicrobiano y con grado de protección IP67, resiste la exposición a agua, polvo y agentes de limpieza frecuentes, siendo apto para instalación en baños, zonas de ducha y áreas de alta exigencia higiénica. Compatible con cajas de empotre europeas y americanas, su formato frontal compacto de 46×46 mm permite una integración discreta en la infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tirador accionable en todas direcciones para auxilio inmediato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón verde de cancelación de alarmas integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 para ambientes húmedos y sanitarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bus RS485 supervisado por el terminal de habitación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS antimicrobiano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cajas europeas y americanas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo del módulo menor a 20 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato frontal compacto 46×46 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable incluido de 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación: Bus RS485 supervisado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: <20 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vías de entrada: 2 (tirador y botón de cancelación)<li style='padding: 6px 0;'>Indicadores: LED rojo (alarma), LED verde (presencia)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato frontal: 46×46 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Cajas europeas y americanas<li style='padding: 6px 0;'>Longitud de cable incluido: 1.5 m (4.9 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo asistencial de empotrar NX0067/C<li style='padding: 6px 0;'>Cable de conexión de 1.5 m (4.9 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra alarma, cancelación y presencia en un solo dispositivo
Característica 2	Material ABS antimicrobiano para ambientes sanitarios y húmedos
Característica 3	Indicadores LED rojo para alarma y verde para presencia/cancelación
Característica 4	Protección IP67 para áreas con riesgo de inmersión temporal
Característica 5	Conexión RS485 para supervisión centralizada de habitaciones
Característica 6	Compatibilidad universal con cajas de empotre europeas y americanas