



Módulo Asistencial para Baño / Tirador de Alarma y Botón Cancelación / IP65 / RS485 / 12 V / 127 x 75 x 30 mm

SKU: NX0117/C Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$4,181.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo asistencial diseñado para instalación en baños hospitalarios, que integra un tirador de alarma y un botón de cancelación en una única unidad compacta. Opera con alimentación de 12 V para garantizar seguridad eléctrica en entornos húmedos, y cuenta con índice de protección IP65 que resiste la exposición a salpicaduras de agua y polvo. La comunicación se realiza mediante bus RS485, asegurando transmisión estable y fiable en instalaciones sociosanitarias. Los pulsadores iluminados facilitan su localización en condiciones de baja luminosidad. El tirador de alarma es compatible con el cordón antibacteriano NX0073, permitiendo activación de emergencia por parte del paciente. El botón de cancelación permite al personal sanitario atender y silenciar la alarma de forma inmediata.

Características Generales

- Integración de tirador de alarma y botón de cancelación en un solo módulo
- Voltaje nominal: 12 V CC
- Índice de protección: IP65
- Dimensiones: 127 x 75 x 30 mm
- Pulsadores iluminados para visibilidad en baja luz
- Comunicación mediante bus RS485
- Compatible con cordón antibacteriano NX0073
- Compatible con sistemas NX0019/B, NX1021, NX0015

Funciones:

Tirador de alarma, botón de cancelación

Iluminación de pulsadores: Sí

Protocolo de comunicación: RS485

Compatibilidad: NX0019/B, NX1021, NX0015, NX0073

Físicas y Eléctricas

- Voltaje nominal: 12 V CC
- Índice de protección: IP65
- Dimensiones: 127 x 75 x 30 mm

Contenido del Paquete

Módulo asistencial NX0117C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración de tirador de alarma y botón de cancelación en un solo dispositivo
Característica 2	Pulsadores iluminados para operación en condiciones de baja luz
Característica 3	Comunicación mediante bus RS485 para transmisión estable de datos
Característica 4	Diseño compacto de 127 x 75 x 30 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Funcionamiento combinado con terminal NX0073 para gestión de llamadas asistenciales
Característica 6	Certificación requerida para instalación y soporte técnico especializado