



Módulo Asistencial de Empotrar / IP67 / Tirador Omnidireccional / RS485 / LED Alarma y Presencia / Botón Cancelación / ABS Antimicrobiano

SKU: NX0067/CA Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,117.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo asistencial de empotrar diseñado para entornos sociosanitarios que requieren respuesta inmediata ante emergencias. Incorpora un tirador mecánico omnidireccional accionable por tracción, presión o impacto, junto a botones de alarma rojo y cancelación verde. Su interfaz de indicación lumínica integra LED rojo para estado de alarma y LED verde para señalización de presencia, gestionados mediante bus RS485 supervisado por el terminal de habitación. La construcción en ABS antimicrobiano y el grado de protección IP67 permiten su instalación en ambientes húmedos y de alta higiene, mientras que su formato frontal de 46×46 mm garantiza compatibilidad con cajas de montaje europeas y americanas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tirador accionable en todas direcciones para auxilio inmediato<li style='margin-bottom: 6px;*>Botón rojo de alarma y verde de cancelación integrados<li style='margin-bottom: 6px;*>LED rojo de alarma y LED verde de presencia<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección IP67 para ambientes húmedos y sanitarios<li style='margin-bottom: 6px;*>Bus RS485 supervisado por el terminal de habitación<li style='margin-bottom: 6px;*>Material ABS antimicrobiano compatible con cajas europeas y americanas<li style='margin-bottom: 6px;*>Formato frontal compacto 46×46 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Consumo eléctrico inferior a 30 mA<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de conexión de 1.5 m (4.92 ft) incluido<li style='margin-bottom: 6px;*>3 vías de señal: tirador, botón rojo y cancelación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tirador omnidireccional: accionable por tracción, presión o impacto<li style='margin-bottom: 6px;*>3 vías de señal: tirador, botón rojo de alarma y botón verde de cancelación<li style='margin-bottom: 6px;*>Indicadores LED: rojo (alarma) y verde (presencia)<li style='margin-bottom: 6px;*>Bus RS485 supervisado por terminal de habitación<li style='margin-bottom: 6px;*>Llamadas supervisadas sin pérdida de señal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Grado de protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px;*>Material: ABS antimicrobiano<li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones frontales: 46×46 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Consumo del módulo: $\leq 30\text{ mA}$<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalación: Empotrar compatible con cajas europeas y americanas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Módulo asistencial NX0067/CA<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de conexión de 1.5 m (4.92 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tirador omnidireccional para activación inmediata sin precisión
Característica 2	Botón de cancelación verde integrado junto al rojo de alarma
Característica 3	LED duales: rojo de alarma y verde de presencia activa
Característica 4	IP67 para ambientes húmedos, quirúrgicos y de alta desinfección
Característica 5	Bus RS485 supervisado por terminal de habitación sin pérdida
Característica 6	Formato 46×46 mm compatible con cajas europeas y americanas