



Módulo Capturador de Línea Telefónica / Comunicación Unidireccional / Contact ID / 0°C a 70°C / 67 x 30 mm

SKU: PRODCM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$882.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo capturador de línea telefónica está diseñado para paneles de control de alarma que no disponen de comunicación de datos ECP. Se conecta directamente a la salida del marcador telefónico (Telco) del panel, reemplaza la línea telefónica tradicional y simula el servicio telefónico ante el panel de control. Captura las señales de alarma en formato Contact ID y las transmite de manera unidireccional hacia los comunicadores LTEM-PA o LTEM-PV para su envío a la central receptora a través de la red AlarmNet. Su diseño compacto permite integrarlo dentro del gabinete del panel, facilitando su instalación en entornos con espacio reducido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Captura la salida del marcador telefónico (Telco) del panel y la envía a los comunicadores LTEM-PA o LTEM-PVHabilita el reporte de alarmas Contact ID en paneles sin comunicación de datos ECPComunicación unidireccional: solo del panel de control a la central receptora, vía AlarmNetReemplaza la línea telefónica simulando el servicio telefónico ante el panel de controlVoltaje de entrada de 3.8 V / 130 mA y consumo de 120 mA con LTEM-PA o LTEM-PVDimensiones compactas de 67 x 30 mm para integrarse en el gabinete del panelOpera de 0°C a 70°C con humedad relativa de 0% a 95% sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Comunicación unidireccionalFormato de señal: Contact IDRed de transmisión: AlarmNetCompatibilidad: LTEM-PA, LTEM-PVTemperatura de operación: 0°C a 70°CHumedad relativa: 0% a 95% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Voltaje de entrada: 3.8 V / 130 mAConsumo: 120 mA con LTEM-PA o LTEM-PVDimensiones: 67 x 30 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Módulo capturador de línea telefónica PRODCM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Habilita reporte de alarmas Contact ID en paneles sin comunicación ECP
Característica 2	Reemplaza línea telefónica simulando servicio ante el panel de control
Característica 3	Envía señales de alarma a comunicadores LTEM-PA o LTEM-PV vía AlarmNet
Característica 4	Operación unidireccional del panel a central receptora sin retorno de datos
Característica 5	Consumo optimizado de 120 mA con comunicadores compatibles
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación dentro del gabinete del panel