



Aislador de Baterías para Vehículos / Detección Automática 12/24 Vcc / 160 A Continuos / 480 A Pico / Control por Microprocesador

SKU: ACR-160 Marca: SAMLEX Categoría: Accesorios Eléctricos

\$3,275.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El aislador de baterías controlado por microprocesador ACR160 está diseñado para sistemas con baterías de arranque y auxiliares en embarcaciones, caravanas y camionetas de servicio. El dispositivo supervisa el estado de carga de la batería de arranque y conecta o desconecta automáticamente la batería auxiliar, previniendo descargas accidentales que comprometan el arranque del vehículo. La detección automática de voltaje de 12/24 Vcc elimina la necesidad de selección manual, mientras que su bajo consumo en espera garantiza mínimo drenaje sobre el sistema eléctrico. La corriente máxima de 160 A con capacidad de pico de 480 A permite alimentar equipos de alta demanda sin afectar la batería principal.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: Detección automática 12/24 VccCorriente máxima continua: 160 ACorriente pico: 480 A por 250 msConsumo apagado: 1.8 mA @ 12 Vcc / 2.0 mA @ 24 VccConsumo encendido: 340 mA @ 12 Vcc / 170 mA @ 24 VccTiempo mínimo de carga: 60 segundosSección transversal de cable recomendada: 50 mm²</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conexiones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 106.4 x 73 x 57.2 mmConexión de batería: Terminales M8Otras conexiones: Faston 6.3 mmDiseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislador de baterías ACR160</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege batería de arranque de descarga total por batería auxiliar
Característica 2	Detección automática de voltaje elimina configuración manual
Característica 3	Consumo en espera inferior a 2 mA para mínimo drenaje
Característica 4	Conexiones M8 y faston 6.3 mm para instalación versátil
Característica 5	Ciclo de carga mínimo de 60 segundos para operación eficiente
Característica 6	Diseño compacto para espacios restringidos en embarcaciones y vehículos