



Módulo de Sincronización GPS / 4 Puertos Power Injector Gigabit / 29V y 56V / Integración de Datos y Alimentación

SKU: C000000L556B Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,829.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de sincronización GPS con switch integrado y módulo GPS para redes inalámbricas profesionales. Proporciona sincronización temporal vía GPS con precisión milimétrica, esencial para aplicaciones de backhaul y redes celulares que requieren coordinación de transmisión entre múltiples puntos de acceso. Incluye cuatro puertos power injector 1000BASE-T con soporte para voltajes de 29V y 56V, permitiendo la alimentación remota de dispositivos compatibles mediante la misma infraestructura de cableado de datos. El diseño modular facilita su incorporación en despliegues existentes, reduciendo la complejidad de instalación y el tiempo de puesta en marcha. Compatible con todos los puntos de acceso gigabit de Cambium Networks, ofrece flexibilidad para configuraciones de red escalables y topologías distribuidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sincronización GPS integrada con precisión milimétrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos power injector 1000BASE-T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltajes de salida: 29V y 56V (según versión)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión simultánea de datos y alimentación en un solo cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con todos los puntos de acceso gigabit Cambium Networks<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para integración en redes existentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para múltiples configuraciones de red y topologías complejas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sincronización: GPS integrado con precisión milimétrica
Puertos: 4x power injector 1000BASE-T
Velocidad de datos: Gigabit Ethernet
Alimentación remota: 29V y 56V (según versión)
Transmisión: Datos y alimentación simultáneas por cable único</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Diseño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Todos los puntos de acceso gigabit Cambium Networks
Arquitectura: Diseño modular
Integración: Redes existentes sin modificaciones mayores
Flexibilidad: Múltiples configuraciones y topologías complejas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos y Contenido</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requiere fuente: Modelo N000000L054B
Requiere generador de pulso: Modelo C000000L066A
Requiere cable: Modelo N000000L125A
Nota: Componentes esenciales para operación no incluidos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización GPS integrada con precisión milimétrica para redes celulares y backhaul
Característica 2	4 puertos power injector 1000BASE-T con voltajes seleccionables 29V y 56V
Característica 3	Transmisión simultánea de datos y alimentación en un solo cable Ethernet
Característica 4	Compatibilidad universal con puntos de acceso gigabit Cambium Networks
Característica 5	Diseño modular para integración directa en infraestructuras de red existentes
Característica 6	Soporte para topologías complejas y múltiples configuraciones de despliegue