



Módulo de Expansión FXO/FXS / 1 Puerto PSTN + 1 Puerto Analógico / Failover sin Energía / Cancelación de Eco / 85V Timbrado

SKU: SO-MODULE Marca: YEASTAR Categoría: Accesorios

\$2,047.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de expansión FXO/FXS integra en una sola interfaz modular un puerto para línea PSTN analógica y un puerto para dispositivo analógico, permitiendo la conectividad híbrida con redes telefónicas tradicionales y equipos como teléfonos o faxes. Su función de failover PSTN garantiza la continuidad de llamadas entrantes y salientes incluso ante fallas de energía o apagado del conmutador principal. La cancelación de eco incorporada preserva la inteligibilidad del audio en cada conversación, mientras que los parámetros eléctricos estandarizados aseguran compatibilidad con infraestructuras telefónicas convencionales. Diseñado para instalación directa en conmutadores de la serie S y P, facilita la migración gradual de sistemas analógicos hacia plataformas IP sin reemplazo total de equipamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puertos: 1 FXO RJ11 + 1 FXS RJ11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Función Failover: Soporte para llamadas PSTN sin energía eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cancelación de eco: Soporte integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia de terminación: 600 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia de timbrado FXO: 15 ~ 50 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de timbrado: 85V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: S20, S50, S100, S300, P550, P560, P570</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Cancelación de eco integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>• Failover PSTN sin energía eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>• Frecuencia de timbrado FXO: 15 ~ 50 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 puerto FXO RJ11 (línea PSTN analógica)<li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 puerto FXS RJ11 (teléfono o fax analógico)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Impedancia de terminación: 600 ohm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Voltaje de timbrado: 85V</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Módulo de expansión FXO/FXS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad híbrida PSTN y analógica en un solo módulo
Característica 2	Failover PSTN para continuidad operativa sin energía eléctrica
Característica 3	Cancelación de eco integrada para audio de conversación nítido
Característica 4	Timbrado de 85V con impedancia de 600 ohm para compatibilidad universal
Característica 5	Compatible con series S y P de conmutadores Yeastar
Característica 6	Instalación modular RJ11 sin configuración compleja